



Akku-Sicherheitsschrank ION-LINE

Modell 1 CORE STORE, Modell 2 PRO STORE, Modell 3 PRO CHARGE:

- Zum sicheren Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien**
Rundum geschützt: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90/typgeprüft gem. EN 14470-1). Über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen.
Zusätzlich entsprechen die Schränke der ION-Line den Vorgaben des VDMA 24994 und sind dementsprechend geprüft.
- Robuste, langlebige Ausführung**
Körper: Äußerst stabil, kratzfest und maximal verwindungssteif, in RAL 7016 anthrazitgrau.
Türen: RAL 5010 enzianblau, inklusive schließanlagenfähigem Zylinderschloss mit Schließstandsanzeige.
- Leichte Handhabung**
Leichtgängige Türen mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer.
Öffnen der Türen mit minimalem Kraftaufwand.
- Keine unbefugte Nutzung**
Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün).
- Flexible Innenraumgestaltung**
Höhenverstellbare, Fachböden, Stahlblech, pulverbeschichtet. Bodenauffangwanne.
- Leichtes Aufstellen**
Bodenunebenheiten ausgleichende Stellfüße.
Integrierte Sockelkonstruktion für den innerbetrieblichen Transport ohne Palette.

Modelle 2 PRO STORE und 3 PRO CHARGE:

Installiertes, 3-stufiges Warn- und Brandunterdrückungssystem inklusive Rauchmelder, Temperatursensor, optischer und akustischer Alarmgebung und Brandunterdrückungseinheit, löst im Brandfall automatisch aus, steckerfertig zum Anschluss an das Stromnetz.

Modell 3 PRO CHARGE zusätzlich mit:

Integrierter Entlüftung zur Vermeidung von Wärmestau und hochwertiger Steckdosenleiste mit Metallgehäuse für jede Lager-/Ladeebene.



PRO STORE, 5 Fachböden, 1 Bodenwanne



Fachböden als Lager- und Ladeebene



Hochwertige Steckdosenleiste



Sicherheitssystem mit Rauchmelder, Temperatursensor und Brandunterdrückungsvorrichtung bei den PRO-Modellen



Modell	Inneneinrichtung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Fachboden- maße BxTxH mm	Traglast Fachboden kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	4 Fachböden, 1 Bodenwanne	599x615x1953	450x522x1647	440x437x40	25	287,0	4552,00	3010 0143
1	5 Fachböden, 1 Bodenwanne	599x615x1953	450x522x1647	440x437x40	25	289,5	4637,00	3010 0139
1	4 Fachböden, 1 Bodenwanne	1193x615x1953	1050x522x1647	1036x450x30	75	463,0	6071,00	3010 0141
1	5 Fachböden, 1 Bodenwanne	1193x615x1953	1050x522x1647	1036x450x30	75	469,5	6236,00	3010 0136
2	4 Fachböden, 1 Bodenwanne	1193x615x1953	1050x522x1647	1036x450x30	75	469,0	8022,00	3010 0142
2	5 Fachböden, 1 Bodenwanne	1193x615x1953	1050x522x1647	1036x450x30	75	475,5	8187,00	3010 0138
3	4 Fachböden inkl. Steckdosenleisten, 1 Bodenwanne	1193x615x2224	1050x522x1647	1036x450x30	75	488,5	9635,00	3010 0137
3	5 Fachböden inkl. Steckdosenleisten, 1 Bodenwanne	1193x615x2224	1050x522x1647	1036x450x30	75	496,0	9936,00	3010 0140

(B000)

Stromkabel

- Netzanschlusskabel 400 V**
3-phäsig, Absicherung 3x 16 A (je Phase 16 A).



€	Bestell-Nr.
69,50	3010 8902

(B000)



Preise inklusive Service-Dienstleistung nach 12 Monaten bei PRO STORE und PRO CHARGE.