

### 1 Kunststoff-Seitenfaltensack 180 l (PE)

- **Passend für Mülltonnen à 120 l**  
Rollenware, leichtes Abreißen durch Perforation (Typ 100).  
Lieferumfang: 5 Rollen (à 10 Stück) im Karton.

Inhalt l	Maße HxB mm	Stärke ca. µm	Farbe	€/Rolle	Bestell-Nr.
180	1250x500/450	85	blau	16,25	3010 9145
180	1250x500/450	85	grau	17,15	3010 9218

(B434)



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

1 + 2

### 2 Kunststoff-Seitenfaltensack 240 l (PE)

- **Passend für Mülltonnen à 240 l**  
Lose im Karton, einzeln sortiert.

Inhalt l	Maße HxB mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Stück	€/St.	Bestell-Nr.
240	1350x650/550	85	grau	50	1,63	3010 9147
240	1350x650/550	85	blau	50	2,30	3010 5972
240	1350x650/550	85	transparent	50	2,40	3010 9248

(B434)

### 3 Papier-Abfallsack 120 l, mit Aufdruck

- **Umweltgerechte Entsorgung**  
2-lagiges, nassfestes 70-g-Papier mit Kreuzbodenfalte.  
Bündelung: 25 Stück.  
Farbe: braun mit einfarbigem, einseitigem Schriftzug „Abfälle“ oder „Altpapier“.


Aufdruck	Inhalt l	Maße HxB mm	Bodenbreite mm	VE Stück	€/St.	Bestell-Nr.
Abfälle	120	950x700	220	25	2,43	3010 9283
Altpapier	120	950x700	220	25	2,48	3010 9284

(B434)



3

### 4 Kunststoffsack (PE) 1000 l und 2500 l (Styropor®-Sack)

Inhalt l	Maße HxB mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE 	€/Karton	Bestell-Nr.
1000	1800x900/600	60	transparent ohne Druck	10	26,90	3010 9108
2500	2600x1250/850	40*	transparent ohne Druck	10	41,40	3010 9249
2500	2600x1250/850	80	transparent mit Druck „Styropor-Entsorgung“	10	74,20	3010 9109

(B434)

\* Stärkenreduziertes Spezialmaterial mit hoher Festigkeit.



4

### 5 Kabelbinder

- **Zur Befestigung und zum Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen**  
Aus halogenfreiem Polyamid 6.6.  
Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID, innerhalb von max. 30 Sekunden.
- **Flexibel und beständig**  
Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen.  
Weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig.

Länge mm	Breite mm	Bündel-Ø mm	natur		schwarz	
			€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
100	2,5	24	1,01	5600 0005	1,01	5610 0005
200	2,5	55	2,86	5600 0007	-	-
140	3,5	36	2,61	5600 0010	2,61	5610 0010
280	4,5	76	4,84	5600 0015	-	-
200	4,5	51	4,73	5600 0020	4,73	5610 0020
280	4,5	76	7,05	5600 0025	7,05	5610 0025
360	4,5	101	9,55	5600 0027	9,55	5610 0027
360	7,5	101	15,30	5600 0030	15,30	5610 0030
540	7,5	164	31,80	5600 0035	-	-
780	9,0	235	70,40	5600 0040	-	-

(W539)



5