

1 – 2 PE-Flächenschutzsystem^{HD} (HIGH DENSITY)**• Hohe chemische Beständigkeit**

Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE).

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-548 und Z-40.22-549.

• Lager-/Abfüllstation

Die Elemente können flächendeckend mit den passenden (optionalen) Verbindungselementen kombiniert werden.

• Wahlweise mit**1** Stahlgitterrost, verzinkt und rutschfest Stützfüßen. Passendes Zubehör **3** bis **5**.**2** PE-Rost, rutschfest. Passendes Zubehör **3**, **6** bis **8**.**• Auffahrrampe 3** (optional)

Rutschsichere, stabile PE-Auffahrrampe mit integrierten Haltebolzen zum Andocken am Rost. Geringe Steigung für einfache Beladung der Bodenelemente.



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

**1** mit Stahlgitterrost, verzinkt.**2** mit PE-Rost.

Abb.	Ausführung mit	Außenmaße BxTxH mm	Fassungsvermögen l	Tragfähigkeit kg/m²	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
1	Stahlgitterrost verzinkt	800x 600x180	60	1000	16,0	195,00	3010 4710
1	Stahlgitterrost verzinkt	1200x 800x180	120	1000	31,0	280,00	3010 4711
1	Stahlgitterrost verzinkt	1600x1200x180	250	1000	63,0	640,00	3010 4712
2	PE-Rost	1200x 800x180	120	500	12,8	235,00	3010 4687
2	PE-Rost	1600x1200x180	250	1000	25,7	495,00	3010 4689

(B405)

Passendes Zubehör für 1 und 2**3****4****5****8****6****7**Anwendungsbeispiel:
PE-Fassauffangwanne **2**
mit Auffahrrampe **3**

Abb.	Ausführung	für Auffangwanne mit	Außenmaße BxTxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
3	Auffahrrampe	Stahlgitterrost- und PE-Rost	1260x800x200	300	13,0	265,00	3010 4720
4	Verbindungsschiene, kurz	Stahlgitterrost	1140x 15x 15	–	–	26,00	3010 4721
5	Verbindungsschiene, lang	Stahlgitterrost	1540x 15x 15	–	–	39,00	3010 4722
6	Verbindungsschiene, kurz	PE-Rost	1140x 15x 15	–	–	20,00	3010 4726
7	Verbindungsschiene, lang	PE-Rost	1540x 15x 15	–	–	23,00	3010 4727
8	Kreuzverbinder	PE-Rost	115x115x 35	–	–	10,00	3010 4725

(B405)