



asecos®

1 – 3 Auffangwanne aus Polyethylen

• Großer Sicherheitsstandard

Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.

Nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen.

• Hohe chemische Beständigkeit

Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe.

• Leichte Handhabung

Geringes Eigengewicht der Wanne erleichtert das Handling.

• Lagervolumen

Ohne Gitterrost: 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde.

Mit Gitterrost: 2 Behälter à 60 Liter.



1 ohne Gitterrost.



2 mit GFK-Gitterrost.

1 Auffangwanne

Ausführung	Auffangvolumen l	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Tragkraft* kg	€	Bestell-Nr.
ohne Gitterrost	60	725x525x235	5	150	115,00	3010 8102
mit verzinktem Gitterrost	60	725x525x235	12	150	160,00	3010 8103
mit GFK-Gitterrost	60	725x525x235	13	150	184,00	3010 8104

* Gesamt.

2 Auffangwanne mit Sockelfüßen

• Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport

Ausführung	Auffangvolumen l	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Tragkraft* kg	€	Bestell-Nr.
ohne Gitterrost	60	725x525x320	10	150	150,00	3010 8080
mit verzinktem Gitterrost	60	725x525x320	16	150	186,50	3010 8081
mit GFK-Gitterrost	60	725x525x320	17	150	214,50	3010 8082

* Gesamt.

3 Auffangwanne, fahrbar

• Mit 4 Lenkrollen und Schiebebügel

Ausführung	Auffangvolumen l	Maße BxTxH** mm	Gewicht ca. kg	Tragkraft* kg	€	Bestell-Nr.
ohne Gitterrost	60	725x525x330	15	120	246,50	3010 8083
mit verzinktem Gitterrost	60	725x525x330	20	120	287,50	3010 8084
mit GFK-Gitterrost	60	725x525x330	22	120	321,00	3010 8085

* Gesamt.

** Maße ohne Schiebebügel.



3 mit verzinktem Gitterrost.

4 Fassbock (Zubehör)

• Zum Aufsetzen auf den Gitterrost der Auffangwanne

Passend für ein 60- oder 200-l-Fass.

Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
475x620x390	8	60	102,00	3010 8046



4