

Auffangwannen

• Robuste Lagereinheit

Für die Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter.
Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech.
Wahlweise mit oder ohne Gitterrost.

FARBVIelfALT



• Geprüft und sicher

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4.

Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).

• Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt

Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.



mit Gitterrost



ohne Gitterrost

Ausführung	max. Anzahl Fässer (60-l-Fässer)	Maße BxTxH mm	Auffang- volumen l	Gewicht lackiert/verzinkt kg	RAL 2000		verzinkt	
					€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
mit Gitterrost	2	800x510x295	61	32/34	284,00	3010 1557	301,00	3010 1563
ohne Gitterrost	–	800x500x290	65	25/27	224,50	3010 1569	245,00	3010 1575
mit Gitterrost	4	910x800x225	61	43/45	292,50	3010 1559	313,00	3010 1565
ohne Gitterrost	–	900x800x220	68	30/32	261,00	3010 1571	276,50	3010 1577
mit Gitterrost	6	1310x800x200	63	55/58	326,50	3010 1561	355,00	3010 1567
ohne Gitterrost	–	1300x800x195	74	37/40	272,00	3010 1573	288,50	3010 1579
					(B220)		(B220)	

Kanister-Abfüllhilfe verzinkt

• Robust verzinkte Stahlblechkonstruktion

Für ein leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern von 5 bis 60 Litern.

Kanistergröße l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
5	360x270x520	5	122,50	3010 1551
20/25	520x375x785	6	137,00	3010 1553
50/60	520x470x825	9	173,00	3010 1555
(B220)				

Fässer und Transportkanister
finden Sie auf der 2/147.

