



• Planung

Standardmäßig werden die Komplettregale mit T-Profil und Tiefenriegel in der Ausführung Multi^{Plus} steckbar geliefert. Auf Anfrage werden die Rahmen werksseitig genietet.

• Sicherheit

Gemäß BRG 234 müssen die Regale, bei einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 4:1, gegen Kippen gesichert werden. Beispiel Regal: Tiefe 300 mm, Höhe 2000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden.

• Aufbaumaße

Grundregal: Nennlänge +60 mm

Anbauregal: Nennlänge +6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe +36 mm

Auffangwanne:

Grundregal: 1096x570 mm

Anbauregal: 1005x570 mm

Wannenbodenregal

• Sichere Lagerung von wassergefährdenden Stoffen

Regal mit 4 Wannenböden und 1 Abdeckboden, Typ Multi^{Plus}, 150 kg.

Volumen Wannenböden: Tiefe 500 mm: 18 l. Tiefe 600 mm: 22 l.

• Variable Anordnung der Ebenen

Höhenverstellung möglich im Raster von 25 mm.

• Hochwertige Verarbeitung

Wannenboden aus verzinktem Stahlblech.

Ecken dicht verschweißt (Kantenhöhe 60 mm).

Oberfläche verzinkt.

• Große Standfestigkeit

Montage mit Längenriegeln.

Tragkraft 150 kg pro Boden.

• Beidseitig nutzbar



TIPP

Dicht verschweißt, kein Einsickern von Flüssigkeiten in den Boden möglich.

Ausführung	Maße BxTxH mm	verzinkt	
		€	Bestell-Nr.
Wannenboden-Grundregal	1000x500x2000	642,00	3043 4017
Wannenboden-Anbauregal	1000x500x2000	592,00	3043 4018
Wannenboden-Grundregal	1000x600x2000	678,00	3043 4019
Wannenboden-Anbauregal	1000x600x2000	626,50	3043 4020
zusätzlicher Wannenboden	1000x500	125,50	3043 4021
zusätzlicher Wannenboden	1000x600	133,00	3043 4038

(B249)