

SAFE Gasflaschenlager LIF

• Zur Lagerung von brandfördernden, brennbaren oder neutralen Gasen

Mit einer vom TÜV geprüften Eigenbelüftung.
Entspricht auch ohne Lüfter der TRGS 510 (Auf Basis der individuell zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung kann evtl. der in der TRGS 510 aufgeführte Mindestabstand verringert werden).

• Container besteht aus:

Wand: vertikales sendzimirverzinktes Trapezblech mit Lüftungs-
kiemen an 3 Seiten, zur natürlichen Belüftung.

Dach: sendzimirverzinkte Trapezbleche mit integrierten Regenrinnen
an der Längsseite.

Tür: vertikales sendzimirverzinktes Trapezblech, mit Profilzylinder-
schloss und Drückergarnitur.

Boden: verschweißter und verzinkter Stahlrahmen, abgedeckt mit
verzinkten Gitterrosten zur natürlichen Belüftung.

Bodenbelastung: 750 kg/m² bei verteilter Last, alternativ:
ohne Boden zum ebenerdigen Einfahren, ohne Stufe.

• Statische Werte

(standortbezogener Nachweis):

Dachbelastung: bei verteilter Last: 220 kg/m².
Windlast: 0,59 kN/m² (entspricht Windlastzone 2)
gemäß Eurocode 3, nach den DIN EN-Normen
1990, 1991 und 1993.



Lagerkapazität	GM 114	GM 125	GM 224	GM 348	GM366
Technische Gase 50 l	14	25	24	48	66
Propangasflaschen 33 kg	11	14	14	28	36
Propangasflaschen 11 kg*	22	28	40	80	–
Gasflaschen-Leihpaletten	–	1	–	–	4

* In Verbindung mit zusätzlichen Gitterrostebenen

FARBVIelfALT


Standard	Mögliche Außenwandlackierung* (Mehrpreis)
verzinkt	RAL 1003 RAL 3000 RAL 5010 RAL 6010 RAL 7035 RAL 9002



Typ 348, mit Boden, zusätzlicher Endmontage und Haltevorrichtungen.



Typ 366, ohne Boden, mit zusätzlicher Endmontage und Haltevorrichtungen.



Außenmaße BxTxH 1420x1080x2165 mm (Höhe ohne Boden: 2125 mm)

Aus- führung	Innenmaße BxTxH mm	Tür- größe mm	Leerge- wicht kg	GM 114		RAL 1003 (Mehrpreis)		RAL 3000 (Mehrpreis)		RAL 5010 (Mehrpreis)		RAL 6010 (Mehrpreis)		RAL 7035 (Mehrpreis)		Dachlackierung (Mehrpreis)	
				€	Bestell- Nr.	€	Bestell- Nr.	€	Bestell- Nr.	€	Bestell- Nr.	€	Bestell- Nr.	€	Bestell- Nr.	€	Bestell- Nr.
ohne Boden	1300x800x 2080	1270x 1890	152	2087,00	3010 3137	404,00	3010 3138	404,00	3010 3139	404,00	3010 3140	404,00	3010 3141	404,00	3010 3142	91,00	3030 6862
mit Boden	1300x800x 2000	1270x 1890	190	1815,00	3010 3136	404,00	3010 3138	404,00	3010 3139	404,00	3010 3140	404,00	3010 3141	404,00	3010 3142	91,00	3030 6862

(B422)

(B422)


(B422)

(B422)

(B422)

(B422)

(B422)



Außenmaße BxTxH 1420x1490x2165 mm (Höhe ohne Boden: 2125 mm)

Aus- führung	Innenmaße BxTxH mm	Tür- größe mm	Leerge- wicht kg	GM 125		RAL 1003 (Mehrpreis)		RAL 3000 (Mehrpreis)		RAL 5010 (Mehrpreis)		RAL 6010 (Mehrpreis)		RAL 7035 (Mehrpreis)		Dachlackierung (Mehrpreis)	
				€	Bestell- Nr.	€	Bestell- Nr.	€	Bestell- Nr.	€	Bestell- Nr.	€	Bestell- Nr.	€	Bestell- Nr.	€	Bestell- Nr.
ohne Boden	1300x1250x 2080	1270x 1970	172	1957,00	3010 3145	404,00	3010 3146	404,00	3010 3147	404,00	3010 3148	404,00	3010 3149	404,00	3010 3150	91,00	3030 6862
mit Boden	1300x1250x 2000	1270x 1970	210	2111,00	3010 3144	404,00	3010 3146	404,00	3010 3147	404,00	3010 3148	404,00	3010 3149	404,00	3010 3150	91,00	3030 6862

(B422)

(B422)

(B422)

(B422)

(B422)

(B422)

(B422)