



Elektropumpe HORNET 40

- **Anwendungsgebiet**

Für Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzkonzentrat.

- **Technische Kenndaten**

Förderleistung: ca. 31-38 l/min. (modellabhängig).

Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz oder 12 V bzw. 24 V.

Saugschlauch: 1600 mm mit Filter.

Zapfschlauch: 4,0 m, DN 19x4, HORN 40 X mit Knickschutzfeder und Standard-Zapfventil ZP 19 oder Automatik-Zapfventil A 2010.

- **Lieferumfang**

Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz.

Fassgewinde M64x4 und 50,80 mm (G 2").

Schutzkontaktstecker.

Elektropumpe HORNET G 40/12

Wie HORNET W 40, jedoch Förderleistung ca. 30 l/min,

Anschlussspannung 12 V – mit Niedervoltstecker.

Elektropumpe HORNET G 40/24

Wie HORNET W 40, jedoch Förderleistung ca. 35 l/min,

Anschlussspannung 24 V – mit Niedervoltstecker.

Optional mit Automatik-Zapfventil A 2010

(die angegebene Förderleistung ändert sich geringfügig).

Ausführung

Ausführung	€	Bestell-Nr.
HORNET W 40 Standard	342,50	3010 3968
HORNET G 40/12 V Standard	345,50	3010 3969
HORNET G 40/24 V Standard	345,50	3010 3970
HORNET W 40 Automatik	446,00	3010 3971
HORNET G 40/24 V Automatik	502,00	3010 3973

(B429)



HORNET W 40 Standard.



HORNET W 40 Automatik.

Selbstansaugende Hybridpumpe HORNET W 85 H Standard/X

- **Hybridpumpenprinzip**

Kombiniert die Vorteile von Flügelzellen- und Kreiselpumpe in einer Pumpe.

- **Anwendungsgebiet**

Für Diesel und Heizöl EL/L.

- **Starke Förderleistung**

Standard: ca. 68 l/min – 65 l/min mit elektr. Durchflusszähler FMT 3

X: ca. 80 l/min – 75 l/min mit elektr. Durchflusszähler FMT 3

- **Technische Kenndaten**

Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz.

Saugschlauch: 1600 mm mit Filter.

Zapfschlauch: Standard: 4,00 m Zapfschlauch, DN 19x4 mit Automatik-Zapfventil (Ø Auslaufhahn: 24 mm).

X: 4,00 m Zapfschlauch, DN 25x4 mit Automatik-Zapfventil (Ø Auslaufhahn: 30 mm).

- **Lieferumfang**

Integrierter Heberschutz.

Fassgewinde 50,80 mm (G 2").

Schutzkontaktstecker.

Ausführung

Ausführung	€	Bestell-Nr.
HORNET W85 H Standard	749,50	3010 3974
HORNET W85 H X	700,00	3010 3975
HORNET W85 H FMT 3 Standard	998,50	3010 3987

(B429)



HORNET W 85 H Standard.

Elektr. Durchflusszähler FMT 3

Nachrüstsätze für HORNET 40 und HORNET W 85 H (nicht eichfähig)

- **Die Mengen exakt im Blick**

Turbinenradzähler für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzkonzentrat, AdBlue, RME und Wasser.

- **Technische Kenndaten**

Durchflussbereich: 5–120 l/min.

Messgenauigkeit: ± 1 %.

Nenndruck: 10 bar.

Schutzart: IP 65.

Batterielebensdauer: ca. 10 Jahre.

- **Lieferumfang**

Inkl. Verschraubungen und Dichtungen zum Anbau an die HORNET 40 oder HORNET W 85 H.

Ausführung

Ausführung	€	Bestell-Nr.
FMT 3 Nachrüstsatz für W 85 H	282,50	3010 3989
FMT 3 Nachrüstsatz für W 40	282,50	3010 3990

(B429)

