

Druckluftpumpe TecPump DP 36

• Druckluftbetriebene Kolbenpumpe

Unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse.
Für die Förderung von Frischölen aus Fässern
und Tanks in Werkstatt und Industrie.
Geeignet für Getriebeöle und Motorenöle
bis SAE 50

• Technische Kenndaten

Saugrohrlänge: 940 mm.
Saugrohr-Ø: 42 mm.
Arbeitsdruck: 6–8 bar.
Luftverbrauch: 300 l/min.
Maße BxTxH: 130x130x1300 mm.

Im Komplettset bestehend aus:

Saugrohr 940 mm inkl. Fassverschraubung 2" (nur eco und standard).
4,0 m Abgabeschlauch (nur eco und standard).
Ölzapfventil mit Motorenölauslauf (montiert) und Getriebeölauslauf (nur eco und standard).
Druckregler für Druckluftversorgung inkl.
Absperrhahn.
Druckluftanschlusschlauch 2,5 m lang, Spiralausführung inkl. Druckluftkupplung und Druckluftstecknippel DN 7,2.
Handurchlaufzähler FMOG (nur standard).

Pro zusätzlich bzw.
stattdessen mit:

Wandhalterung, Verbindungsschlauch zum Rohrsystem 1,0 m. Fasssaugleitung 900 mm inkl. Fassverschraubung 2".
Schlauchtrommel eco mit 10 m Druckschlauch und 0,75 m flex. Verbindungs schlauch.
Elektr. Handdurchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig, mit montiertem Motorenölauslauf und Getriebeölauslauf (beigelegt).

TECALEMIT



DP 36 eco



DP 36 standard



DP 36 pro

| Ausführung | Förderleistung l/min | € | Bestell-Nr. |
|----------------|-------------------------|---------|-------------|
| DP 36 eco | 13 | 1063,00 | 3010 3992 |
| DP 36 standard | 13 | 1296,00 | 3010 3993 |
| DP 36 pro | 13 | 2366,00 | 3010 3994 |

(B429)

Elektropumpe TecPump 600 AC

• Selbstansaugende Flügelzellenpumpe

Für den Einsatz in Landwirtschaft, Industrie, Werkstätten, Tankstellen und ähnlichen Einrichtungen.
Geeignet für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat).
Mit integriertem Heberschutz.
Inklusive Filter auf der Saugseite.

• Technische Kenndaten

Förderdruck: max. 2 bar.
Schutzart: IP 54.
Sauganschluss: G 1".
Saugschlauch: 1600 mm.
Ansaughöhe: max. 4 m.
Zapfschlauch: 4 m.
Antriebsleistung: 370 W.
Mediumtemperatur: -10 bis +40 °C.
Umgebungstemperatur: -20 bis +40 °C.
Spannungsversorgung: 230/50 V Hz.
Maße BxTxH: 182x245x150 mm.
Gewicht: 7,6 kg.

Im Komplettset bestehend aus:

Automatik-Zapfventil A 2010 inklusive Schlauchdrehgelenk. Zapfschlauch 4 m. Saugschlauch 1,6 m. Schutzkontaktstecker Kabellänge 2 m.

TecPump 600 AC Z 400 zusätzlich mit:
Analoger Zähler Z 400.

TecPump 600 AC FMT 3 zusätzlich mit:
Elektronischer Durchflussmesser.



TecPump 600 AC Standard



TecPump 600 AC Z 400



TecPump 600 AC FMT 3

| Ausführung | Förderleistung l/min | € | Bestell-Nr. |
|-------------------------|-------------------------|--------|-------------|
| TecPump 600 AC Standard | 55 | 723,00 | 3010 3995 |
| TecPump 600 AC Z 400 | 55 | 848,50 | 3010 3996 |
| TecPump 600 AC FMT 3 | 55 | 845,50 | 3010 3997 |

(B429)