

Pumpenset B1, B2, B3 Battery

Für dünnflüssige Medien

Zum Beispiel Akkusäure, Ammoniakwasser, Fotoentwickler/-fixierer, Glykole, Phosphorsäure, Salzsäure und Wasserstoffperoxid. Zur Entnahme kleiner Mengen aus Kanistern und Fässern.

Technische Kenndaten

Motor B1 Battery: 70 W innenbelüftet.

Motor B2 Battery: 260 W innenbelüftet.

Motor B3 Battery: 320 W innenbelüftet.

Die angegebenen Werte sind Maximalwerte ermittelt mit Wasser bei 20° C, gemessen direkt am Druckstutzen. Viskosität ermittelt mit Öl. Durch den Einsatz der Zapfpistole reduziert sich die Durchflussmenge.

Pumpenset bestehend aus:

Motor.

Pumpwerk in Polypropylen.

PVC-Schlauch 3/4", 1,5 m, mit Schlauchklemmen.

Zapfventil.



B1 Battery



B2 Battery



B3 Battery, Polypropylen



B3 Battery, Aluminium

Ausführung		B1, Polypropylen	B1, Polypropylen	B1, Polypropylen	B2, Polypropylen	B2, Polypropylen	B2, Polypropylen	B3, Polypropylen	B3, Polypropylen	B3, Aluminium	B3, Aluminium
Tauchtiefe	mm	500	700	1000	500	700	1000	1000	1200	1000	1200
Dichte	kg/dm³	1,3	1,3	1,3	1,6	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4
Förderleistung	l/min	20	20	20	22	22	22	45	45	45	45
Viskosität	mPa·s	200	200	200	400	400	400	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Förderhöhe	mWS	6	6	6	8	8	8	11,8	11,8	11,8	11,8
Mediums-temperatur max.	°C	40	40	40	50	50	50	50	50	100	100
€		452,50	457,50	464,50	597,00	622,00	675,50	1293,00 N	1309,00 N	1486,00 N	1503,00 N (B413)
Bestell-Nr.		3010 4389	3010 4390	3010 4391	3010 4395	3010 4396	3010 4397	3010 2243	3010 2244	3010 2245	3010 2246

Zubehör für Pumpenset Battery

Ausführung	geeignet für	€	Bestell-Nr.
Akku 10,8 V	Pumpenset B1 Battery	49,00	3010 4393
Ladegerät 10,8 V	Pumpenset B1 Battery	52,30	3010 4394
Akku 24 V	Pumpenset B2 + B3 Battery	116,00 N	3010 0250
Ladegerät 24 V	Pumpenset B2 Battery	49,00 N	3010 0020

(B413)



Akku



Ladegerät