



Elektrische Fasspumpe B2 Vario

IP 24

- **Für den Laborbetrieb**
Sicheres Abfüllen von Säuren und Laugen.
Behälterpumpe mit Schlauchanschluss.
Zum Umfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Chemikalien u. v. m.
- **Leicht und handlich**
Exakte Dosierung auch aus kleinen Behältern möglich.
Stufenlose Drehzahlregulierung.
Dichtungslos und ohne Schmiermittel.
230-V-Motor mit 3-m-Kabel mit Stecker.
- **Auch als Komplett-Set erhältlich**
Bestehend aus PVC-Schlauch, 1,5 m, Füller aus PP, 2 Schellen, Aufhängevorrichtung.

Pumpenwerksmaterial		PP	PP	PP	PP	Niro	Niro	Niro	Niro	
Tauchtiefen	mm	500	700	1000	1200	500	700	1000	1200	
Tauchrohr-Ø	mm	32	32	32	32	28	28	28	28	
Förderhöhe	mWS	7	7	7	7	6,5	6,5	6,5	6,7	
Fördermenge*	l/min	75 (22)	75 (22)	75 (22)	75 (22)	68 (22)	68 (22)	68 (22)	66	
Pumpe	€	512,50	529,50	580,00	696,00 	823,00	823,00	871,50	980,50 	(B413)
	Bestell-Nr.	3011 3820	3011 3822	3011 3824	3010 2242	3011 3828	3011 3830	3011 3826	3010 2241	
Set	€	638,00	656,00	703,50	947,00	947,00	999,50	–	–	(B413)
	Bestell-Nr.	3011 3931	3011 3932	3011 3933	3011 3940	3011 3942	3011 3944	–	–	

* Die angegebenen Werte sind Maximalwerte ermittelt mit Wasser bei 20 °C, gemessen direkt am Druckstutzen.

Durch den Einsatz der Zapfpistole reduziert sich die Durchflussmenge auf Circa-Werte (Angaben in der Klammer).



Durchflussmengenähler TR 3

- **Passend für die Pumpensets B1, B2 und B2 Vario**
Zur Messung dünnflüssiger Medien bis max. 40 mPa·s.
Messung nach dem Turbinenradprinzip.
- **Für exakte Messergebnisse**
Nach der Montage frei wählbar.
Flexible Displayausrichtung.
Display groß und beleuchtet.
Gleichzeitige Anzeige von Teilmenge (4-stellig) und Totalmenge (7-stellig).
Geeignet für Einsätze bis max. 10 bar.
Schutzart IP 65.



Gehäusematerial		PP	PP	
Messbereich	l/min	5–120	5–120	
Betriebsdruck	bar	10	10	
Anschluss	Zoll	G 1	G 1.1/4	
	€	539,00	539,00	(B413)
	Bestell-Nr.	3011 3945	3011 3946	