

Elektrische Abfüllanlage Pumpmatic EZP 0.4 Basic

NEU

- Geeignet für kürzere Förderstrecken, bei denen der Einsatz eines Schlauchaufrollers nicht erforderlich ist**

Mit Fahrwagen, Elektronik-Handdurchlaufzähler und 4 m Druckschlauch NW 16, G 3/4".

- Für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe-, Pflanzenöle und andere Öle**

Bis zu einer Viskosität von 700 cSt sowie Frostschutzkonzentrate (Glykol).

Druckschalter zum genauen Dosieren und zur Abgabe von Kleinmengen, verhindert Überlastung der Pumpe durch automatisches Ein- bzw. Ausschalten der Pumpe beim Öffnen bzw. Schließen der Pistole.

Elektropumpe 230 V, 50 Hz, 4 A, IP 44, 0,6 kW, inkl. 3 m Anschlusskabel.

Fülpistole mit Drehgelenk.

Auslaufrohr für Motorenöle und Tropfstopp

- Technische Angaben**

Förderleistung: ca. 9 l/min (viskositätsabhängig) bei freiem Auslauf.

Förderdruck: max. 9,5 bar.

- Lieferumfang**

Elektronischer Handdurchlaufzähler.

Druckschlauch: 4 m, NW 16, G 3/4".

Stabiler Fahrwagen für 200-l-Fässer mit Tropfbecher.



Fahrwagenmontage,
mit Elektronik-Handdurchlaufzähler



Fassmontage,
mit Elektronik-Handdurchlaufzähler

Ausführung

	€	Bestell-Nr.
für Fassmontage, mit Saugeinheit NW 25 und Fußventil	1579,00	3010 1564
für Fahrwagenmontage, mit angebauter Pumpe, mit Saugeinheit NW 25 und Fußventil	1535,00	3010 1566

Lieferung erfolgt ohne Fass.

(B427)

Elektrische Abfüllanlage Pumpmatic EZP 0.5 Basic

NEU

- Hohe Druckleistung für die Fernölversorgung**

Auch bei niedrigen Temperaturen.

- Für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe-, Pflanzenöle und andere Öle**

Bis zu einer Viskosität von 700 cSt sowie Frostschutzkonzentrate (Glykol).

Druckschalter zum genauen Dosieren und zur Abgabe von Kleinmengen, verhindert Überlastung der Pumpe durch automatisches Ein- bzw. Ausschalten der Pumpe beim Öffnen bzw. Schließen der Pistole.

Elektropumpe 230 V, 50 Hz, 6 A, 0,78 kW inkl. 3 m Anschlusskabel.

Fülpistole mit Drehgelenk.

Auslaufrohr für Motorenöle und Tropfstopp

- Technische Angaben**

Förderleistung: ca. 10 l/min (viskositätsabhängig) bei freiem Auslauf.

Förderdruck: max. 25 bar.

- Lieferumfang**

Elektronischer Handdurchlaufzähler.
Druckschlauch: 4 m, NW 16, G 3/4".
Stabiler Fahrwagen für 200-l-Fässer mit Tropfbecher.



Fahrwagenmontage,
mit 4-Rad-Fahrwagen



Fassmontage,
mit 3-Rad-Fahrwagen

Ausführung

	€	Bestell-Nr.
Fassmontage, mit 3-Rad-Fahrwagen, mit Automatik-Schlauchaufroller, geschlossen	2455,00	3010 1568
Fahrwagenmontage, mit 4-Rad-Fahrwagen und seitlich angebauter Pumpe, Saugeinheit NW 25 und Fußventil, mit Automatik-Schlauchaufroller, offen	2620,00	3010 1570

Lieferung erfolgt ohne Fass.

(B427)