



IBS-Teilereinigungsgerät Typ W-250

- Industrieausführung – zur Reinigung besonders großer und schwerer Teile mit wässrigen Reinigungsmitteln

Auch als Tauchbad verwendbar.

Durch Betätigung des Fußschalters fließt die Reinigungsflüssigkeit durch den Hohlpinsel, und die öl- und fettverschmutzten Teile können einfach abgepinselt werden.

- Hochwertige, robuste Edelstahlausführung

Langlebig, beständig und unempfindlich.

Hohe Tragfähigkeit.

Beheizbar bis max. 45 °C.

Verwendung wässriger IBS-Spezialreiniger WAS.

- Technische Daten:

Außenmaße geschlossen BxTxH: 1145x670x1123 mm.

Außenmaße offen BxTxH: 1145x780x1490 mm.

Arbeitsfläche BxT: 1135x660 mm.

Arbeitshöhe: 929 mm.

Tragfähigkeit: 250 kg.

Temperatur:

max. 45 °C.

Füllmenge

min./max.: 45/100 l.

Heizleistung: 2 kW.

Anschluss: 230 V,

50 Hz.

Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.



€	Bestell-Nr.
4197,00	3010 2338

(B418)

IBS-Waschautomat Typ MINI 60

- Universell einsetzbar

Für die vollautomatische Reinigung mit wässrigen Reinigungsmitteln von Kleinteilen aus Produktion, Fertigung oder Instandhaltung. Entfernt Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit.

Material: Edelstahl.

Beheizbar.

Waschkorb aus Edelstahl, rotierend (Antrieb über Wasserstrahl).

Kleinstteilereinigungskorb aus Edelstahl, Ø 170 mm.

Sieblech mit Filtereinlässen aus Edelstahl über dem Wassertank.

Mit Schwadenabzug und Wassermangelsicherung.

- Technische Daten:

Außenmaße BxTxH geschl./offen:

945x830x1025/1640 mm.

Nutzhöhe: 380 mm.

Tragfähigkeit: 100 kg.

Korbdurchmesser: 600 mm.

Inhalt Waschtank: 80 l.

Pumpendruck: 2,2 bar.

Sprühmenge: 4200 l/h.

Strombedarf: 3,55 kW/

230 V/50 Hz, optional 400 V.

Gewicht: 60 kg.

Temperatur: bis 60 °C.

Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.



€	Bestell-Nr.
6475,00	3010 2339

(B418)

IBS-Teilereinigungsgerät Typ M

- Zur Reinigung von großen, schweren Teilen

Für den Einsatz in jeder Werkstatt oder Instandsetzungsabteilung.

Gerät in Werkbankhöhe mit sehr großer Arbeitsfläche.

Robuste und stabile Bauweise.

Langlebig dank Pulverbeschichtung.

Bedienerfreundliche, wartungsfreie Technik.



Siehe *

- Technische Daten:

Arbeitsfläche BxT: 1135x660 mm.

Arbeitshöhe: 870 mm.

Tragfähigkeit: 250 kg, auf Anfrage bis 500 kg.

Anschluss: 230 V, 50 Hz.

Gebinde: 200-l-Mantelpundfass.

Auffangwanne und Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.



* auf die IBS-Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger).

IBS-Teilereinigungsgerät Typ K

- Zum Aufsetzen auf 200-l-Fass

Gerät mit geringem Platzbedarf.

Ideal zur Reinigung von sperrigen, schweren Teilen.



Siehe *

- Technische Daten:

Arbeitsfläche BxT: 790x540 mm.

Arbeitshöhe: 922 mm.

Tragfähigkeit: 80 kg.

Anschluss: 230 V, 50 Hz.

Gebinde: 200-l-Kopfspundfass.

Auffangwanne und Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.



* auf die IBS-Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger).

Teilereinigungsgerät Typ F2

- Zur mobilen Reinigung im Sackkarrenprinzip

Große Arbeitsfläche.

Hohe Tragkraft.

- Technische Daten:

Arbeitsfläche BxT: 490x790 mm.

Arbeitshöhe: 920 mm.

Tragfähigkeit: 100 kg.

Anschluss: 230 V, 50 Hz.

Gebinde: 50-l-Kopfspundfass.

Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten, Auffangwanne auf Anfrage.



€	Bestell-Nr.
1103,00	3010 2342

(B418)