



Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi-H120

Ausstattung

Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301.
Schutzgrad: IP 32.
Mit Ablaufhahn.
Zeitschaltuhr: 1 bis 60 Min./Dauerbetrieb.

Ultraschall-Spitzenleistung: 300 W.
Betriebsfrequenz: 40 kHz.
Heizleistung: 350 W.

Abb.	Inhalt	Maße Außen/Innen BxTxH mm	Maße Korb BxTxH mm	Gewicht netto kg	€	Bestell-Nr.
6	9,0	600x165x355/500x135x150	480x120x135	11,6	917,00 (B454)	3010 9537



Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi-D30

Ausstattung

Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301.
Schutzgrad: IP 32.
Mit Ablaufhahn.
Zeitschaltuhr: 1 bis 60 Min./Dauerbetrieb.

Ultraschall-Spitzenleistung*: 240 W.
Degasfunktion: Ja.
Betriebsfrequenz: 37 kHz.
Heizleistung: 150 W.

Abb.	Inhalt	Maße Außen/Innen BxTxH mm	Maße Korb BxTxH mm	Gewicht netto kg	€	Bestell-Nr.
7	3,0	325x180x240/238x138x100	200x105x70	4,8	547,50 (B454)	3010 9536

* SweepTec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung.



Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi-D40

Ausstattung

Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301.
Schutzgrad: IP 32.
Mit Ablaufhahn.
Zeitschaltuhr: 1 bis 60 Min./Dauerbetrieb.

Ultraschall-Spitzenleistung*: 320 W.
Degasfunktion: Ja.
Betriebsfrequenz: 37 kHz.
Heizleistung: 200 W.

Abb.	Inhalt	Maße Außen/Innen BxTxH mm	Maße Korb BxTxH mm	Gewicht netto kg	€	Bestell-Nr.
8	4,0	385x185x250/300x150x100	265x115x70	5,9	696,00 (B454)	3010 9538

* SweepTec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung.



Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi-D280

Ausstattung

Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301.
Schutzgrad: IP 32.
Mit Ablaufhahn.
Zeitschaltuhr: 1 bis 60 Min./Dauerbetrieb.
Ultraschall-Spitzenleistung: 640 W.

Degasfunktion: Ja.
Betriebsfrequenz: 37 kHz.
Heizleistung: 600 W.
Sweep Tec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung.

Abb.	Inhalt	Maße Außen/Innen BxTxH mm	Maße Korb BxTxH mm	Gewicht netto kg	€	Bestell-Nr.
9	28	530x330x360/502x298x200	460x270x140	13,2	1949,00 (B454)	3010 9539



Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi-MF30

Ausstattung

Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301.
Schutzgrad: IP 32.
Mit Ablaufhahn.
Zeitschaltuhr: 1 bis 30 Min./Dauerbetrieb.

Ultraschall-Spitzenleistung: 160/280 W.
Betriebsfrequenz: 20/40 kHz umschaltbar.
Heizleistung: 120 W.
Sweep Tec 50-100% (Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung).

Abb.	Inhalt	Maße Außen/Innen BxTxH mm	Maße Korb BxTxH mm	Gewicht netto kg	€	Bestell-Nr.
10	3,0	265x165x225/238x138x100	220x120x60	5,7	1102,00 (B454)	3010 9554