



1 + 2 Entlüftungsaufsätze

• Steckerfertig – einfache und schnelle Montage

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

Wahlweise als Aufsatz oder zur Wandmontage.

• Aktiver Personenschutz

Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle.

• Wahlweise mit oder ohne Abluftüberwachung

Ohne Abluftüberwachung erlischt die grüne Kontrollleuchte im Störfall, mit Abluftüberwachung inkl. integrierter Druckdose erlischt die grüne Kontrollleuchte und die rote Kontrollleuchte geht in Funktion.

• Potenzialfreier Alarmkontakt

Erhältlich auf Anfrage für Modelle mit Abluftüberwachung.

• ATEX-konform: EX II 3/- G Ex ic nA IIC T4 G

• Leiser Betrieb

Geräuschpegel nur ca. 35 dB (A).

• Technische Daten

Nennspannung: 230 V.

Frequenz: 50 Hz.

Stromaufnahme: 0,35 A.

Geräuschpegel: 35 dB(A).

Umdrehungen: 2400 min⁻¹.

Anschluss-Stutzen: NW 75 mm.

• Komplettlieferung

Inkl. Anschluss-Stutzen, Anschlusskabel und Netzstecker. Version zur Wandmontage zusätzlich mit Befestigungskonsolen, flexilem Absaugschlauch, Schlauchschellen und Befestigungsmaterial.



1 Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung.



2 Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung zur Wandmontage.

Modell	ohne Abluftüberwachung		mit Abluftüberwachung		mit Abluftüberwachung für Fass-Schränke	
Maße BxTxH	mm		200x400x200		200x400x200	
1 Entlüftungsaufsatz	€	766,50		938,50	1069,00	(B215)
	Bestell-Nr.	3010 8523		3010 8562	3010 8883	
2 Entlüftungsaufsatz zur Wandmontage	€	804,00		967,00	–	(B215)
	Bestell-Nr.	3010 8564		3010 8565	–	

Umluftfilteraufsatz

NEU

• Erspart aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

• Aktiver Personenschutz

Sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem.

Flüsterleise bei einem Emissionsschalldruckpegel von nur ca. 23 dB(A).

ATEX-konform: CE Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc.

Mit mehrstufigem Filtersystem, Sekundärfilter, Anschlusskabel und Netzstecker.

• Inklusive Überwachungselektronik zur Abluft- und Filterüberwachung

Display zur Status- und Fehleranzeige.

Tastenbedienfeld zur Navigation der Funktionen und Statusabfrage. Optischer und akustischer Alarm inklusive potenzialfreiem Alarmkontakt.



Ausführung	Maße BxTxH mm	Nennspannung V	Frequenz Hz	Stromaufnahme A	Geräuschpegel dB (A)	Volumenstrom m ³ /h	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Umluftfilteraufsatz für Gefahrstoffschränke Modelle S-CLASSIC, Q-CLASSIC, Q-PEGASUS	308x555x256	85–265	50/60	0,13	23	10	17	1694,00	3010 0134
Umluftfilteraufsatz für Fasssschränke	308x555x256	85–265	50/60	0,13	23	10	17	1768,00	3010 0135

(B215)