

Schlauchwagen 5350 Stahl verzinkt

NEU

• Stabile Konstruktion

Fahrgestell und Schlauchtrommel aus Stahlrohr/Stahlblech verzinkt. Verbindungselemente, Handkurbel und Räder aus Kunststoff schwarz. Handkurbel für Rechts- und Linksanbau.

• Technische Daten

Fassungsvermögen: 1/2"-Schlauch: ca. 50 m, 3/4"-Schlauch: ca. 35 m. Anschluss: Außengewinde am Schlauchabgang: G3/4/26,44 mm. Komplett zerlegbar, platzsparende Lagerung.



Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
ca. 4,3	69,00 (B590)	3010 3624

Schlauchhalter

• Zur einfachen Wandmontage

Mit variablem Lochbild (7 Bohrungen). Geeignet für die Aufnahme von Schläuchen, Kabeln und Seilen. Unlackierte Ausführung. Abgesenkte Bohrungen sorgen im Befestigungsbereich für eine glatte Oberfläche. Material: Aluminium, unlackiert.



Maße BxTxH mm	Kapazität	€/St.	Bestell-Nr.
187x 70x 82	1/4" ca. 35-40 m	23,20	9445 0245
254x106x105	3/8" ca. 45-50 m	47,70	9445 0250
348x137x157	1/2" ca. 45-50 m	56,50	9445 0255
389x188x174	1" ca. 35-40 m	79,30 (W961)	3061 0215

Schlauchwagen ALBA Royal Serie II

• Stabile Ganzstahlkonstruktion

Galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei). Doppelt gelagert. Rostfreier Anschlussbogen. Drearmatur kugellagert. PU Räder mit Stahlfelgen.

• Technische Daten

Arbeitsdruck: max. 25 bar. Temperatur: Wasser und Dampf max. 100 °C. Schlauchkapazitäten:
Ø 13 mm (1/2") = 100 m.
Ø 16 mm (5/8") = 80 m.
Ø 19 mm (3/4") = 50 m.



Anschluss-Ø "	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
3/4	12	332,50 (B590)	3061 0217

Wasserschlauch Plexus AT, ohne Kupplung

• Flexibel und komfortabel in der Handhabung

Trikot-Gewebe, Anti-Torsion (AT). Abrieb- und knickfest. UV- und witterungsbeständig. Frei von Cadmium und Blei. REACH-konform. RoHS-konform. Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +65°C.



Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wand- stärke mm	Betriebs- druck bar	Schlauch- länge m	€/Rolle	Bestell-Nr.
12,5	16,8	2,15	10	25	39,10	3061 0404
12,5	16,8	2,15	10	50	78,30	3061 0406
19	24,4	2,7	7	25	68,90	3061 0405
19	24,4	2,7	7	50	138,00	3061 0403
25	31,6	3,3	6	25	119,50	3061 0407
25	31,6	3,3	6	50	239,00 (B592)	3061 0408

Sicherheitswasserschlauch

NEU

• Hohe Druckbeständigkeit

Formstabil durch Kreuzgewebe. Abriebfeste und UV-beständige Schlauchdecke. Cadmiumfrei.

• 4-schichtiger Aufbau

Seele: Weich-PVC, schwarz. Einlage: Polyester-Kreuzgewebe, PVC-Zwischenschicht. Decke: Soft-PVC, fluoreszierend orange.

• Zur Wasserversorgung

Für Reinigungsarbeiten in Industrie und Handwerk, Kommunalbetrieben, Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft, Gärtnereien und Haushalt. Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +60 °C.



fortis



Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	VE	PE	€	Bestell-Nr.
1/2	12,5	2,7	18	9	27	82	25	25 Meter	1 Meter	2,16	3010 1356
1/2	12,5	2,7	18	9	27	82	50	50 Meter	1 Meter	2,16	3010 1357
3/4	19	3,25	25,5	9	27	112	25	25 Meter	1 Meter	3,81	3010 1358
3/4	19	3,25	25,5	9	27	112	50	50 Meter	1 Meter	3,81	3010 1359
1	25	4	33	9	27	150	25	25 Meter	1 Meter	5,50	3010 1373
1	25	4	33	9	27	150	50	50 Meter	1 Meter	5,50	3010 1375

(B592)