

Kugelhahn, IG-IG

Für alle gängigen Einsatzbereiche

Gewinde gemäß DIN EN ISO 288-1.

Material: Gehäuse und Kugel: Messing vernickelt, Handhebel/Hebelgriff: Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug, Kugel-/Spindelabdichtung: PTFE/NBR.

Betriebsdruck: max. 25 bar.

Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C.



Gewinde "	Nennweite mm	Länge mm	€/St.	Bestell-Nr.
G 1/4	8,0	40,0	3,35	9463 0005
G 3/8	10,0	40,0	3,35	9463 0010
G 1/2	15,0	50,0	3,79	9463 0015
G 3/4	20,0	55,0	5,30	9463 0020
G 1	25,0	63,0	8,60	9463 0025
G 1 1/4	32,0	73,0	13,30	9463 0030
G 1 1/2	40,0	83,0	19,25	9463 0035

(B999)

GEKA® plus-Schlauchstück

Kombinationen untereinander möglich

Kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen.

Klauenabstand einheitlich 40 mm.

Aus Messing.

Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtungen NBR 300 C.

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil sorgt für festen Schlauchsitze.

Für Schellen- und Presshülse einbindung.

Betriebsdruck: max. 40 bar.



Schlauchgröße "	Schlauchgröße lichte Weite mm	€/St.	Bestell-Nr.
1/2	13	4,47	3061 0265
3/4	19	4,66	3061 0266
1	25	5,55	3061 0267
1 1/4	32	7,65	3061 0268
1 1/2	38	9,85	3061 0269

(B592)

GEKA® plus-Gewindestück mit Innengewinde

Kombinationen untereinander möglich

Kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen.

Klauenabstand einheitlich 40 mm.

Aus Messing.

Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtungen NBR 300 C.

Gewindeseitig mit Flachdichtring SBR.

Betriebsdruck: max. 40 bar.



Gewinde "	€/St.	Bestell-Nr.
1/2	4,93	3061 0270
3/4	4,93	3061 0271
1	4,99	3061 0272
1 1/4	6,15	3061 0273
1 1/2	6,85	3061 0274

(B592)

GEKA® plus-Gewindestück mit Außengewinde

Kombinationen untereinander möglich

Kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen.

Klauenabstand einheitlich 40 mm.

Aus Messing.

Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtungen NBR 300 C.

Betriebsdruck: max. 40 bar.



Gewinde "	€/St.	Bestell-Nr.
1/2	4,60	3061 0275
3/4	4,60	3061 0276
1	4,68	3061 0277
1 1/4	6,10	3061 0278
1 1/2	7,10	3061 0279

(B592)