

Saugkupplung Storz

• Technische Daten

Max. Betriebsdruck (PN): 16 bar.
Max. Betriebstemperatur: +100 °C.
Dichtung aus NBR.
Aus Aluminium, geschmiedet.

Nenngröße	Knaggenabstand mm	für Schlauchinnen-Ø mm	Stutzenlänge mm	€/St.	Bestell-Nr.
52-C	66	25	90	17,15	3061 0300
52-C	66	38	90	16,50	3061 0301
52-C	66	52	90	11,75	3061 0302
75-B	89	75	125	17,05	3061 0392

(B999)



Festkupplung Storz

• Technische Daten

Max. Betriebsdruck (PN): 16 bar.
Max. Betriebstemperatur: +100 °C.
Dichtung aus NBR.
Aus Aluminium.

Nenngröße	Knaggen- abstand mm	Innengewinde- größe	Innengewinde		Außengewinde	
			€/St.	Bestell-Nr.	€/St.	Bestell-Nr.
52-C	66	G 1.1/4	16,15	3061 0303	16,05	3061 0306
52-C	66	G 1.1/2	16,15	3061 0304	16,30	3061 0307
52-C	66	G 2	11,10	3061 0305	12,90	3061 0308
75-B	89	G 2.1/2	15,60	3061 0393	17,10	3061 0395
75-B	89	G 3	12,25	3061 0394	16,95	3061 0396

(B999)

(B999)



Übergangsstück Storz

• Technische Daten

Max. Betriebsdruck (PN): 16 bar.
Max. Betriebstemperatur: +100 °C.
Dichtung aus NBR.
Aus Aluminium, geschmiedet bzw. Messing.

Nenngröße	Knaggenabstand mm	€/St.	Bestell-Nr.
52-C	66/40	35,70	3061 0309

(B999)



Übergangsstück Storz auf Storz

• Technische Daten

Max. Betriebsdruck (PN): 16 bar.
Max. Betriebstemperatur: +100 °C.
Dichtung aus NBR.
Aus Aluminium, geschmiedet.

Nenngröße	Knaggenabstand mm	€/St.	Bestell-Nr.
75-B auf 52-C	89/66	37,80	3061 0310

(B999)

