



Storz-Blindkupplung, mit Kette

- **Technische Daten**

Max. Betriebsdruck (PN): 16 bar.
Max. Betriebstemperatur: +100 °C.
Dichtung aus NBR.
Aus Aluminium, geschmiedet.

Nenngröße	Knaggenabstand mm	€/St.	Bestell-Nr.
52-C	66	12,05	3061 0311
75-B	89	17,00	3061 0397

(B999)



Storz-Kupplungsschlüssel

für Storz-Größe

Typ B C

€/St.	Bestell-Nr.
9,60	3061 0312

(B999)



Schlüssel für Über- und Unterflurhydranten

• DIN 3223

Schlüssel B

Schlüssel C

Ausführung	€/St.	Bestell-Nr.
B	28,50	3061 0398
C (Innenvierkant 32 mm, Länge 1150 mm)	54,90	3061 0399

(B999)



Anschlussverteiler C

- **Mit Ventilabsperung**

Aus Aluminium.
Montiert mit STORZ-C-Kupplungen.

Eingang	Abgänge	€/St.	Bestell-Nr.
1 x C, 2.1/2" AG	2 x C, 2" AG	299,00	3061 0313

Weitere Ausführungen/Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

(B999)

Mehrzweck-Strahlrohr

Max. Betriebsdruck (PN): 16 bar
Aus Aluminium/PA.



Nenngröße	€/St.	Bestell-Nr.
52-C	58,60	3061 0314

(B999)