

Hochleistungssprühgerät 505 T/510 T

• Produktbeschreibung

Robuster Behälter aus rostfreiem Edelstahl.
Mit FKM-Dichtungen für besonders hohe Beständigkeit.

• Besondere Vorteile

Profi-Messing-Schnellschlussventil und -Flachstrahldüse mit sehr feiner Dosiermöglichkeit und herausnehmbarem Filtersieb, leistungsfähige Messingpumpe, Restmengenentleerung, Zeigermanometer, Fußring, großer Einfülltrichter, Sicherheits- und Entlüftungsventil, Trageriemen, TÜV-GS geprüft.

• Anwendungsbereiche:

Straßenbau, Betonnachbehandlung und -imprägnierung, Maschinenkonservierung, Schmieröle ausbringen, Gebäudereinigung, Landwirtschaft etc.

• Technische Kenndaten

Max. Betriebsdruck: 6 bar.
Schlauch: 1,35 m.

| Typ | Füllinhalt l | VE | €/St. | Bestell-Nr. |
|-------|-----------------|--------|------------------|------------------|
| 505 T | 5 | 1/63 | 277,00 (B592) | 9829 1029 |



Manometer, Sicherheits-/Entlüftungsventil



Messing-Schnellschlussventil



Messing-Hochleistungspumpe

GLORIA
Geräte für Haus und Garten



Hochleistungssprühgerät 405 T/410 T, Profiline

• Produktbeschreibung

Robuster Behälter aus Stahlblech mit hochwertiger Kunststoff-Innenbeschichtung und FKM-Dichtungen für besonders hohe Beständigkeit.

• Besondere Vorteile

Profi-Messing-Schnellschlussventil und -Flachstrahldüse mit sehr feiner Dosiermöglichkeit und herausnehmbarem Filtersieb, leistungsfähige Messingpumpe, Restmengenentleerung, Zeigermanometer, Fußring, großer Einfülltrichter, Sicherheits- und Entlüftungsventil, Trageriemen, TÜV-GS geprüft.

• Anwendungsbereiche:

Schalöle und Grundierungen ausbringen, Straßenbau, Betonnachbehandlung und -imprägnierung, Kalken etc.

• Ausführung

Typ 405 T: 1 Trageriemen mit Schnellspannsystem und Polsterung, schultertragbar.

Typ 410 T: 2 Trageriemen mit Schnellspannsystem und Polsterung, rückentragbar.

| Typ | Füllinhalt l | VE | €/St. | Bestell-Nr. |
|-------|-----------------|--------|------------------|------------------|
| 405 T | 5 | 1/63 | 237,00 | 9829 1031 |
| 410 T | 10 | 1/45 | 275,00 (B592) | 9829 1032 |

• Technische Kenndaten

Max. Betriebsdruck: 6 bar.
Schlauch: 1,35 m.



Manometer, Sicherheits-/Entlüftungsventil



Messing-Schnellschlussventil



Messing-Hochleistungspumpe

GLORIA
Geräte für Haus und Garten



Drucksprühgerät 5 l

• Produktbeschreibung

Robuster Behälter aus Kunststoff, mit großem Druckpolster, großer Einfülltrichter, Fußtritt für stabilen Stand, seitentrtragbar, FPM-Dichtungen, Kunststoff-Spritzrohr 48 cm, 360° drehbar. Flachstrahldüse aus Kunststoff. Druckschlauch 2,0 Meter. Profipumpe mit spezialbeschichteter Kolbenstange und speziell beschichteter Feder.

• Anwendungsbereiche

Fahrzeugegreinigung, Gebäudereinigung, Desinfektion, Heizkesselreinigung etc.
Professionelle Schädlingsbekämpfung: mit sprühfähigen Mitteln.
Handwerk: Tapetenlösen, Versprühen von Grundierungen.

• Verwendbarkeit

Saure Flüssigkeiten: Salpeter- und Propionsäure bis ca. 10 %, Salzsäure bis ca. 20 %, Phosphor- und Schwefelsäure bis ca. 30 %.
Nicht geeignet für Fluss- und Ameisensäure, Essig- und Propionsäure in höherer Konzentration.

• Technische Kenndaten

Füllinhalt: 5,0 Liter.
Gesamtinhalt: ca. 8,0 Liter.
Betriebsdruck Gerät: 3 bar.
Leergewicht: 2,8 kg.

| VE | €/St. | Bestell-Nr. |
|--------|------------------|------------------|
| 1/1 | 145,50 (B501) | 3060 7603 |



E-COLL

TIPP

Diese Angaben gelten nicht für Gemische verschiedener Säuren oder anderer Stoffe mit Säuren oder Laugen. In diesen Fällen ist genauere Prüfung durch den Mittelhersteller erforderlich. Auf jeden Fall Gerät nach Gebrauch vollständig entleeren und gut durchspülen.