

Aceton**• Produktbeschreibung**

Niedrig siedendes Lösemittel mit ausgezeichneter Lösekraft für Acetat-, Nitrocellulose- und Methacrylat-Lacke.

• Anwendungsgebiete

Zur Lackverdünnung.
Als Abbeizmittel.
Hilfsmittel bei der Verarbeitung von Kunststoffen.
Bei stark öligen, fettigen und verharzten Verschmutzungen.

• Technische Kenndaten

Starke Löse- und Reinigungskraft,
hohe Wasserlöslichkeit, leicht entzündlich.

Hinweis: Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2,
Schwere Augenreizung Kategorie 2, spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Dose	1/12	5,95	9849 1010
6-l-Kanister	1/4	27,00	3060 9005
20-l-Kanister	1/1	82,20	3060 8051

(W980)

Petroleum**• Produktbeschreibung**

Sehr langsam verdunstendes Reinigungsmittel, das aufgetragen oder gespritzt werden kann. Ideal für Betriebe und Kfz-Werkstätten.

• Anwendungsgebiete

Zum Reinigen von Öl- und fettverschmutzten Teilen und zur Teerentfernung (Motoren, Getriebegehäuse, Maschinen). Rostlösung und Korrosionsschutz, Entkonservieren (Metallteile). Geeignet als Metallbearbeitungs-, Formen-, Stanz- und Entschalzungslösung.

• Technische Kenndaten

Steuerbegünstigtes Mineralölzeugnis, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden.

Hinweis: Aspirationsgefahr Kategorie 1.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Dose	1/12	7,35	9842 1010
3-l-Kanister	1/8	16,45	3060 9008
6-l-Kanister	1/4	27,60	9842 1015

(W980)

Abbeizer-Fluid**• Produktbeschreibung**

Universell einsetzbar, zum Entfernen von fast allen 1- und 2-Komponentenlacken von Holz, Metall, Glas und säure- und lösemittelbeständigen Oberflächen. Schnell und gründlich. Bestens für Abbeizarbeiten von Malern, Lackieren und Schreinern geeignet. Nicht geeignet für die Anwendung auf mineralischen Untergründen wie Putz, Kalkstein, Beton sowie den meisten Kunststoffen. Bitte beachten: Abbeizer hat eine längere Einwirkzeit.

• Anwendungsgebiete

Zur Entfernung von Dispersionen, Lack- und anderen Farbanstrichen, Spachtel, Polituren.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-kg-Dose	1/12	29,90	9842 1030

(B501)

Kunstharzverdünner**• Produktbeschreibung**

Verdünnungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe und für den Heimwerker. Aufgrund der zögernden Verdunstung auch für Lacktauchung geeignet. Kann im Streich-, Walz-, Tauch- und Spritzverfahren eingesetzt werden.

• Anwendungsgebiete

Kunstharz- und Öllacke.

• Technische Kenndaten

Steuerbegünstigtes Mineralölzeugnis, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Dose	1/12	6,80	3060 9004

(B501)

Brennspiritus**• Produktbeschreibung**

Durch den hohen Alkoholanteil Eignung zum Reinigen und Entfetten, zur Verdünnung von Lacken, als Lösungsmittel und Frostschutz.

• Anwendungsgebiete

Zum Reinigen und Entfetten von Glas, Kunststoff, Chrom, Gummi. Zur Verdünnung von Spirituslacken. Als Frostschutzmittel in Scheibenwaschanlagen (1:2).

• Technische Kenndaten

94 Vol.-% Äthylalkohol, leicht entzündlich.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
1-l-Flasche	1/12	6,40	9836 1010
20-l-Kanister	1	95,10	9836 1015

(W980)

• Technische Kenndaten

Lösungsmittelhaltig. Frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon. Die Vorschriften der Chemikalien-Verbotsordnung entfallen bei diesem Produkt.

