



Fugendichtband

- Produktbeschreibung**

Für stark beanspruchte Fugen.
Sehr guter Schallschutz.
Dauerhafte UV-Beständigkeit
Starke Komprimierung für hohe Schlagregendichte über 600 Pa.

- Anwendungsgebiete**

Zur schlagregensicheren, dampfdiffusionsoffenen Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau für Fugenbreiten von 1-40 mm.

- Technische Kenndaten**

Entspricht Beanspruchungsgruppe 1 nach DIN 18542, 22 Jahre geprüfte Witterungsbeständigkeit (Fremdüberwachung).
Farbe: anthrazit.

Dimension Dichtband	Fugenbreite mm	Rollenlänge m	VE	€/St.	Bestell-Nr.
10/2	2	12,5	1/30	13,85	3060 6824
15/3	3	10,0	1/20	20,70	3060 6825
20/5-10	5-10	5,6	1/15	28,30	3060 6827
20/7-12	7-12	4,3	1/15	26,30	3060 6828

(B502)



Polyurethan-Rundschnüre

- Produktbeschreibung**

Zum Hinterfüllen von Dehnungs- und Konstruktionsfugen.
Offenzelliger Polyurethanschaum, nicht saugend und verrottungsfest.

- Anwendungsgebiet**

Verhindert die Bildung von Dreiecksfugen beim Einsatz von spritzbaren Dichtstoffen.

- Technische Kenndaten**

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +100 °C.

Hohe Stauchhärte, im Karton verpackt, Baustoffklasse B3, grau.

Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
20 mm Ø x 1 m lang	1/200	0,50	3060 7696
25 mm Ø x 1 m lang	1/100	0,50	3060 7634
30 mm Ø x 1 m lang	1/100	1,00	3060 7697

(B501)

Pistolen- und Schaumreiniger

- Produktbeschreibung**

Zum Reinigen von Pistolen und zum Entfernen von frischen PU-Schaum-Spritzern.

- Anwendungsgebiete**

Zur Auflösung von frischem Polyurethan-Schaum und gründlichen Säuberung.

Regelmäßige Reinigung gewährleistet lange Funktionsfähigkeit der PU-Schaum-Pistole (kein Blockieren!).

Ebenfalls geeignet zum Reinigen des Ventils und des Spritzrohres der Montageschaum-Dose.

- Technische Kenndaten**

Flüssig, auf Aceton-Basis.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
500-ml-Dose	1/12	8,30	3060 6910

(B501)