

Kartuschenpresse

- Für 300 ml Verbundmörtel



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
FX7-90	1/1	31,40 (B501)	3060 7155

Soudafoam 2K B2 Montageschaum**• Produktbeschreibung**

Zweikomponentiger, selbstexpandierender und verwendungsfertiger Polyurethanschaum (Baustoffklasse B2 DIN 4102, Teil 1). Haftet auf allen Baumaterialien (ausgenommen PE/PP, PTFE, Silikon, Fette, Formtrennmittel o. Ä.). Die schnelle Aushärtung des frischen Schaums erfolgt durch gezielte chemische Reaktion zwischen Härter- und Isocyanatkomponente ohne Zugabe von Wasser oder Luftfeuchtigkeit gleichmäßig und gleichzeitig in der gesamten ausgebrachten Schaummenge (bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor).

• Anwendungsgebiete

Montage von Fenster- und Türrahmen. Füllen von Hohlräumen. Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion. Auftragen einer schallabsorbierenden Platte. Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen.

• Technische Kenndaten

Klebefrei: nach ca. 9 Minuten. Schneidbar: nach ca. 15 Minuten. Voll belastbar: nach ca. 4 Std. (30 mm Schaumstrang). Schaumausbeute: 400 ml ergibt ca. 10 l. Beständig gegen Wasser, Wärme und Kälte (-40 °C bis +90 °C), nicht beständig gegen UV-Strahlung. Drehknopf-System: sicheres Auslösen der beiden Komponenten durch Drehknopfverschluss.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Dose	1/12	21,30 (B501)	3060 7445

2K-Türzargen-Schnellschaum**• Produktbeschreibung**

Schnell aushärtender, zweikomponentiger PU-Schaum. Doppelkartusche (side-by-side) ohne Treibgaszusatz. Haftet auf allen üblichen Baumaterialien (außer Polyethylen, Silikon, Öle und Fette, Formtrennmittel usw.). Eine Doppelkartusche reicht für 1 oder 2 Türzargen (bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor).

• Anwendungsgebiete

Schnelle und dauerhafte Montage und Befestigung von Holztürzargen.

• Technische Kenndaten

Nach 5 Minuten schneidbar, entspreizbar nach ca. 20 Minuten, extrem schnellhärtend. Schaumausbeute: ca. 5,2 Liter. Baustoffklasse B2 (DIN 4102, Teil 1). Verrottungsfest, feuchtigkeits- und temperaturbeständig (-40 °C bis +90 °C). Nicht beständig gegen UV-Strahlung.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
210-ml-Doppelkartusche	1/16	9,75 (B501)	3060 6925

PU-Turbo-2K-Schnellschaum**• Produktbeschreibung**

Zweikomponentiger, selbstexpandierender und verwendungsfertiger Polyurethanschaum. Haftet auf allen üblichen Baumaterialien (ausgenommen Polyethylen, Silikon, Öle und Fette, Formtrennmittel o. Ä.). Alterungsbeständig, jedoch nicht gegen UV-Strahlung. Schnelle und gleichmäßige Aushärtung durch eine chemische Reaktion zwischen Härter- und Isocyanatkomponente (ohne Zugabe von Wasser oder Luftfeuchtigkeit). Gleichzeitige Aushärtung in der gesamten ausgebrachten Schaummenge (bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor).

• Anwendungsgebiete

Zum fachgerechten Einbau von Holztürfuttern. Zum isolierenden Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Rolladenkästen. Ausschäumen von kleinen Mauerdurchbrüchen und anderen Hohlräumen.

• Technische Kenndaten

Gemäß DIN EN 1733. Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1. Kennzeichnungsfrei (< 0,1 Isocyanat). Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C. Feuchtigkeits- und Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C. Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 12 l. Sehr emissionsarm, erfüllt die Emissionsklasse GEV EMICODE EC 1 PLUS. Deutsches Gütesiegel für nachhaltiges Bauen (DGNB): Qualitätsstufe 4.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
400-ml-Drehflügeldose	1/12	16,95 (B501)	3060 6906