

UHU® PLUS ENDFEST 300**• Produktbeschreibung**

Für höchste Beanspruchung geeignet.
Extrem belastbarer Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis, lösungsmittelfrei. Die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig.

• Verarbeitungszeit bis zu 90 Min.

Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 3000 N/cm²) sind temperaturabhängig.
Bei Raumtemperatur nach 12 Std. fest.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
24-ml-Spritze	1/6	16,30	9913 0006
33-g-Tube	1/6	14,45	9913 0005
163-g-Tube	1/1	50,90	9913 0010
50-ml-Doppelkammerkartusche	1/6	26,60	9913 0015
915-g-Dose	1/3	108,00	9913 0035
740-g-Dose	1/3	108,00	9913 0040

(W993)

**UHU® PLUS SCHNELLFEST
Doppelkammer-Kartusche****• Produktbeschreibung**

Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis für höchste Belastungen. Härte transparent aus. Klebung ist schlagfest und beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung. Für schnelle, hochbelastbare Verklebungen auf kleinen Flächen.

• Verarbeitungszeit bis zu 5 Minuten

Handfestigkeit: nach ca. 20 Minuten. Endfestigkeit: liegt bei ca. 13 N/mm². Mischverhältnis Binder:Härter = Volumen 1:1.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50-ml-Kartusche	1/6	26,60	9913 0065

(W993)

UHU® PLUS SOORTFEST**• Produktbeschreibung**

Für schnelle Klebungen auf kleinen Flächen. Verarbeitungszeit bis zu 2 Min., Handfestigkeit nach 5 Min. Die Endfestigkeit liegt bei 800 N/cm².

• Ohne Lösungsmittel

Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis, lösungsmittelfrei. Die Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
35-g-Tube	1/6	14,40	9913 0045

(W993)

UHU® PLUS ENDFEST 90 min**• Produktbeschreibung**

Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis für höchste Belastungen.

• Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten

Bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest. Die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig. Verarbeitungszeit (Topfzeit): ca. 90 Minuten.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
15-g-Tube	1/6	13,50	9842 2416

(W993)

**UHU® PLUS SCHNELLFEST
2K-Spritze****• Produktbeschreibung**

Leistungsstarker Zweikomponenten-Klebstoff. Hergestellt auf Epoxidharz-Basis. Optimal für schnelle und besonders belastbare Klebungen bis 1300 N/cm².

• Einfache und sichere Anwendung

Doppelkammer-Spritze zur automatischen Ausbringung der 2 Komponenten im richtigen Mischungsverhältnis.

• Langanhaltender Effekt

Die Klebung trocknet transparent, ist schlagfest, alterungs- und temperaturbeständig.

• Anwendungsbereiche

Geeignet für Metalle, Stein, Beton, Marmor, Porzellan, Holz, Glas, Gummi, Styropor®, Hart-PVC und glasfaserverstärkte Kunststoffe.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
24-ml-Spritze	1/6	14,75	9842 2465

(W993)

UHU® PLUS SCHNELLFEST**• Produktbeschreibung**

Universell einsetzbar. Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis. Ermöglicht hochfeste Klebeverbindungen an nahezu allen festen Werkstoffen.

• Einfach in der Anwendung

Verarbeitungszeit von bis zu 5 Min. Die Klebung ist bei Raumtemperatur nach 20 Min. fest.



Ausführung	VE	€/St.	Bestell-Nr.
35-g-Tube	1/6	14,45	9913 0055

(W993)