



### Mazzoni-Flachs 1A-Extra

- **Feinstgehechelt im Zopf**  
Feinzellig.  
Hell.

Inhalt g	VE 	€/St.	Bestell-Nr.
200	1	5,55 (B501)	9887 0035



### Dichtungsflachs


- **Abdichtung und Stabilisierung von Rohrverbindungen**  
Handliche Aufmachung.  
Zum Abdichten von Gewinden.

Inhalt	VE 	€/St.	Bestell-Nr.
80 g im Dispenser	1	3,26	9887 0025
40 m auf Papprolle	1	2,62 (B501)	9887 0030



### PTFE-Gewindedichtband

- **Abdichtung von Rohrverbindungen**  
Versprödet, quillt und klebt nicht.  
DVGW-geprüft.

Ausführung	Maße LxB	Farbe	Gewicht g/m²	VE 	€/St.	Bestell-Nr.
grob	12 m x 12 mm	gelb	100	1	1,56	9887 0020
fein	12 m x 12 mm	weiß	60	1	1,22 (B501)	9887 0015

### PTFE-Gewindedichtband ulith 240

- **Patentierter Gewindedichtfaden**  
100 % PTFE.  
Exakte PTFE-Film-Stärke beim Verbinden von Gewinden durch Formveränderung.  
Ohne zusätzliche Hilfsmittel und Kenntnisse einsetzbar.  
Beständig gegen nahezu alle Flüssigkeiten und Gase.  
Auch bei hohen Temperaturen (-200 °C bis +240 °C) einsetzbar.  
Leicht zu schneiden (360°-Messer im Deckel).
- **In praktischer Spenderdose**  
In Verbindung mit allen Gewindearten nutzbar.  
Zur Abdichtung von Metall- und Kunststoffgewinden.  
DVGW für Gas nach DIN EN 751-3 FRp und GRp und DIN 30660.  
Trinkwasser-Prüfung gemäß KTW-Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes.  
DVGW-Prüfung bis 100 bar in Anlehnung an DIN EN 751-3 FRp und GRp bei Raumtemperatur.  
ASTM F423 – geprüft für Dampf und Kaltwasser (von DuPont® getestet).

Länge m	€/St.	Bestell-Nr.
175	21,70 (B501)	9887 0010



### LOCTITE® 603

- **Produktbeschreibung**  
Schnell härtend, mit hoher Festigkeit.  
Toleriert geringe öltartige Verschmutzungen.  
Härtet unter Luftabschluss zwischen eng anliegenden Metallflächen aus.  
Verhindert selbstständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen.  
Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +180 °C.
- **Anwendung**  
Für die Befestigung von Rollenlagern oder ölprägnierten Buchsen in Lagergehäusen.  
Öltolerantes Fügeprodukt, Handfestigkeit nach ca. 10 Minuten.  
Zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen.  
Wo saubere Oberflächen nicht immer gegeben sind.

Ausführung	VE 	€/St.	Bestell-Nr.
50-ml-Flasche	1/12	66,80 (W978)	9871 0050

