



### Gewebeband 2903

• **Produktbeschreibung**

Wasserfest und hohe Klebekraft.  
Flexibel und einfach zu verarbeiten.  
Polyethylenbeschichtetes Gewebe.  
Hohe Reißfestigkeit.

• **Anwendungsgebiete**

Allgemeine Instandhaltungsanwendungen.  
Geeignet zum Bündeln, Verpacken,  
Verbinden, Dichten und Schützen.  
Auch zur Verwendung auf nicht ebenen  
Oberflächen geeignet.

Maße LxB	Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50 m x 48 mm	silber	1/1	11,45	9915 0106
50 m x 48 mm	schwarz	1/1	11,45	9915 0111

(W981)



### Premium-Gewebeband 5959

• **Produktbeschreibung**

Universell einsetzbares Klebeband.  
Mit Polyethylen-Beschichtung.  
Lässt sich bis zu 3 Monate rückstandsfrei  
entfernen.

• **Farbe: rot**

Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
22,8 m x 50 mm	1/1	31,50	9915 0215

(W984)



### Gewebeband 8979 UV-beständig

• **Produktbeschreibung**

Optimal für Außenanwendungen  
und -reparaturen.  
UV-Beständigkeit bis zu 12 Monate.  
Rückstandsfreie Entfernung bis zu  
6 Monate.  
Feuchtigkeitsbeständig und abriebfest.

• **Robustes, polyethylenbeschichtetes  
Gewebe**

0,32 mm dick, mit speziellem  
Gummi-Harz-Klebstoff.

• **Farbe: blaugrau**

Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
54,8 m x 48 mm	1/1	58,30	9842 2690

(W984)



### Gewebeband 1900

• **Produktbeschreibung**

Anpassungsfähiges Gewebeband,  
flaches Profil.  
Mit einem Polyethylen-beschichteten  
Gewebe.

• **Synthetischer Gummi – Harz-Klebstoff**

Leichtes Abreißen von Hand.  
Feuchtigkeitsbeständig.  
Gute Klebekraft auf einer Vielzahl  
von Oberflächen.  
Für unkritische, leichtgewichtige  
Applikationen.

• **Anwendungsgebiete**

Zum Markieren, Abdichten und Tragen  
von leichten Gewichten und Bündeln.

Maße LxB	Farbe	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50 m x 50 mm	silber	1/1	7,95	9915 0107
50 m x 50 mm	schwarz	1/1	7,95	9915 0112

(W984)



### Premium-Aluminium-Klebeband 431

• **Produktbeschreibung**

Universell einsetzbares, leicht abzurollendes  
Weichaluminium-Klebeband  
mit transparentem Klebstoff.

Spezielle Schicht auf der Oberfläche  
(Release Coating) ermöglicht ein leichtes  
Abrollen, ohne dass das Band auf sich  
selbst klebt.  
Kein Liner notwendig.

• **Anwendungsgebiet**

Zum Maskieren, Versiegeln, zur Hitze-  
und Lichtreflexion, zum Abdecken beim  
Eloxieren von Aluminium und als  
Feuchtigkeitsbarrieref.

• **Farbe: silber**

Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50 m x 38 mm	1/1	54,30	9915 0301

(W984)