

## Kreppklebeband 201E

### • Produktbeschreibung

Latex imprägnierter, feingekreppter Papierträger mit Gummi-Harz-Klebstoff.

### • Anwendungsgebiet

Für allgemeine Abdeck- und Haltezwecke im Industriebereich, wie z. B. bei kurzen Lackierarbeiten, beim Befestigen, Halten, Verschließen, Bündeln, der Montage und vielem mehr.

### • Farbe: beige

Maße LxB	Banddicke mm	€/St.	Bestell-Nr.
50 m x 18 mm	0,14	2,48	3010 1367
50 m x 24 mm	0,14	2,79	9915 0707
50 m x 30 mm	0,14	3,48	9915 0709
50 m x 36 mm	0,14	4,52	3010 3401
50 m x 48 mm	0,14	5,55	9915 0722

(W984)



## Kreppklebeband 244

### • Produktbeschreibung

Goldfarbenes, glattes und extra dünnes Papierband mit Spezialimprägnierung und besonders hochwertigem Acrylatkleber. Lösungsmittel- und wasserbeständig. Kein Durchbluten von Farben und Lacken.

### • Anwendungsgebiete

Zum Abdecken beim Malen und Lackieren. Für Innen- und Außenanwendungen. Anwendungen, in denen UV-Beständigkeit und rückstandsfreies Entfernen mit einem Trocknungsprozess von 100 °C über 30 Minuten erforderlich sind.

### • Farbe: gold

Maße LxB	€/St.	Bestell-Nr.
50 m x 18 mm	8,40	9842 2801
50 m x 24 mm	10,95	9915 0750
50 m x 30 mm	13,65	9915 0755
50 m x 36 mm	16,45	9915 0760
50 m x 48 mm	21,90	9915 0765

(W984)



## 3M™ PVC-Elektro-Isolierband Super 33+

### • Produktbeschreibung

Ideal für den Außeneinsatz. Witterungs- und UV-beständiges Klebeband. Beste Klebkraft und Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen bis -18 °C. Geeignet zum Isolieren und als Schutz vor Feuchtigkeit, Laugen, verdünnten Säuren und Lösungsmitteln. Eignet sich als elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV.

### • Sparsam und ergiebig

Mit besten Wickeleigenschaften.

### • Farbe: schwarz

Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
19 m x 20 mm	1	9,85	9915 0005

(W984)



## 3M™ Tartan™ Klebeband 8954

### • Produktbeschreibung

Extra robustes Filamentklebeband. Längs- und querverstärkte Ausführung mit hoher Klebekraft.

### • Temperaturbeständig

Ideal zur Sicherung von Packstücken während Transport und Lagerung.

Zum Einsatz bei der Plattsicherung, zum Bündeln leichter Produkte.

Zum Verschließen und Verstärken von Kartonagen verwendbar. Für Gefahrguttransportverpackungen geeignet.

### • Farbe: transparent

Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
50 m x 19 mm	48	4,70	9915 0400
50 m x 25 mm	36	6,45	9915 0405
50 m x 50 mm	18	11,60	9915 0410

(W984)

