

Coroplast 302 Elektroisolierband

• Produktbeschreibung

Universell einsetzbar als Isolier- oder Markierband.
Selbstklebend auf Basis Weich-PVC mit VDE-Prüfzeichen.
Bewahrt Kabelmäntel vor Beschädigung.
Ideal zur farblichen Codierung.

• Sicher vor Spannung und Verschleiß

Europäische Norm EN 60454-1.
Schwer entflammbar und alterungsbeständig.
Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen.
Rollenbreite 15 mm, Dicke 0,15 mm.

• Maße

Rollenbreite 15 mm x Dicke 0,15 mm x Länge 4,5/10 m.

Coroplast



Ausführung	Länge m	Farbe	VE 	€/St.	Bestell-Nr.
Rolle	4,5	schwarz	20	1,33	9842 2905
Rolle	4,5	weiß	20	1,33	9842 2910
Rolle	4,5	rot	20	1,33	9842 2915
Rolle	4,5	blau	20	1,33	9842 2920
Rolle	4,5	grün	20	1,33	9842 2925
Rolle	4,5	gelb	20	1,33	9842 2930
Rolle	4,5	grau	20	1,33	9842 2935

(W965)

Ausführung	Länge m	Farbe	VE 	€/St.	Bestell-Nr.
Rolle	10,0	schwarz	20	2,10	9821 0005
Rolle	10,0	weiß	20	2,10	9821 0010
Rolle	10,0	rot	20	2,10	9842 2950
Rolle	10,0	blau	20	2,10	9821 0015
Rolle	10,0	grün	20	2,10	9842 2960
Rolle	10,0	gelb	20	2,10	9842 2965
Rolle	10,0	grau	20	2,10	9821 0020

(W965)


tesa® Professional Malerband 4348

• Produktbeschreibung

Speziell für Maler- und Lackierarbeiten.
Geeignet für das Verkleben von geraden Strecken im Innenbereich.
Schutz beim Spritzen von Unterbodenschutz an Kraftfahrzeugen.
Zum Bündeln und Verpacken, als Kantenschutz von Papierballen.

• Technische Daten

Trägerart: leicht gekrepptes Papier.
Gesamtdicke: 0,14 mm.
Reißkraft: 36,0 N/cm.
Klebkraft: 3,3 N/cm.



Maße LxB	Farbe	VE 	€/St.	Bestell-Nr.
50 m x 30 mm	hellbeige	10	4,48	3041 5434
50 m x 50 mm	hellbeige	6	7,50	3041 5430

(B289)

tesakrepp® Profi Plus Malerkrepp 4306

• Produktbeschreibung

Aus anschniegssamem, reißfestem und flachem Spezial-Papierträger mit moderner, lösemittelfreier Naturkautschukklebmasse.

Besonders ausgewogene Klebkraft.

Besonders leichte Verarbeitung, durch gute Repositionierbarkeit und leichte Entfernbarkeit.

Verklebungszeit von 14 Tagen, kurzfristig auch im Außenbereich max. bis zu 3 Tagen.

Flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläufer.

• Anwendungsgebiete

Auf allen gängigen Konfektioniergeräten zu verarbeiten.

Hervorragend geeignet für alle Maleranwendungen im Innenbereich.

Für das Abkleben und Schützen von langen geraden Linien, erzielt flache, saubere Farb- und Lackkanten.



Maße LxB	Farbe	VE 	€/St.	Bestell-Nr.
50 m x 30 mm	hellbeige	10	7,75	3041 5432
50 m x 50 mm	hellbeige	6	12,90	3041 5433

(B289)

tesa® Hochkrepp 4319

• Produktbeschreibung

Kurvenverklebung leicht gemacht.
Stark gekrepptes Klebeband mit hoher Dehnbarkeit.
Gut für die einfache Kurvenverklebung mit guter Haftbarkeit auf rauen Oberflächen.

• Technische Daten

Trägerart: Hoch gekrepptes Spezialpapier.
Gesamtdicke: 0,38 mm.
Reißkraft: 28,0 N/cm.
Klebkraft: 4,5 N/cm.

Farbe	Maße LxB	VE 	€/St.	Bestell-Nr.
hellbraun	50 m x 30 mm	10	10,40	3041 5119
hellbraun	50 m x 50 mm	6	17,40	3041 5120

(B289)

