



tesa® Standard-Lackiererkrepp 4329

- **Produktbeschreibung**

Schwach gekrepptes Papierabdeckband für einfache Lackier- und Abdeckarbeiten.

- **Technische Daten**

Trägerart: schwach gekrepptes Spezialpapier, dünn und flexibel.

Gesamtdicke: 0,13 mm.

Reißkraft: 33,0 N/cm.

Klebekraft: 3,0 N/cm.

Temperaturbeständig: kurzfristig bis 70 °C.

Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
pastellgelb	50 m x 30 mm	10	3,52	3041 5135
pastellgelb	50 m x 50 mm	6	5,90	3041 5136

(B289)



tesa® Premium-Lackiererkrepp

- **Produktbeschreibung**

Für besondere Ansprüche.

Äußerst geschmeidiges, schwach gekrepptes und dehnungsfähiges Abdeckband mit guter Klebekraft.



- **Rückstandslos abziehbar**

Hervorragend geeignet für Nassschliff-, Lack- und Füllerfestigkeiten.

- **Universeller Einsatzbereich**

Für Lösungsmittel- und Wasserrackle sowie VOC-konforme Lacke geeignet.

- **Technische Daten**

Trägerart: schwach gekrepptes Spezialpapier.

Gesamtdicke: 0,19 mm.

Reißkraft: 53,0 N/cm.

Klebekraft: 4,7 N/cm.

Temperaturbeständig: kurzfristig bis 140 °C.

Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
hellbraun	50 m x 30 mm	10	7,15	9813 0710
hellbraun	50 m x 50 mm	6	11,95	9813 0720

(W984)



tesafix® Doppelseitiges Klebeband 4970

- **Produktbeschreibung**

Klebekraft mit Qualität.

Hohe Klebekraft auch auf rauen Untergründen.

- **Vielseitig einsetzbar**

Anwendbar bei Dekorleisten, Einbauelementen, Dekorationsstücken, Teppichen und vielem mehr.

- **Technische Daten**

Trägerart: PVC-Folie.

Gesamtdicke: 0,23 mm.

Klebekraft: 14,8 N/cm.

Temperaturbeständig: bis 60 °C.

Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
weiß	50 m x 25 mm	12	47,00	3041 5113
weiß	50 m x 50 mm	6	94,00	3041 5114

(B289)



tesafix® Doppelseitiges Profi-Verlegeband 51960

- **Produktbeschreibung**

Professionelle Anwendungen.

Perfekt geeignet für alle Teppiche und PVC-Beläge.

- **Ideal für den Messebau**

Färbt nicht auf PVC-CV-Belägen und hinterlässt keine Rückstände.

- **Technische Daten**

Trägerart: PP-Folien/gewebeverbunden.

Gesamtdicke: 0,25 mm.

Klebekraft: offen 6,6 N/cm, abgedeckt 13,7 N/cm.

Temperaturbeständig: kurzfristig bis 200 °C.

Farbe	Maße LxB	VE	€/St.	Bestell-Nr.
farblos	25 m x 38 mm	48	23,80	3041 5145
farblos	25 m x 50 mm	36	31,30	3041 5146

(B289)