

1 – 3 Verpackungspolstermaschine**HSM ProfiPack**

NEU

• Verarbeitung in einem Arbeitsschritt

Erneuerung ausgedienter Kartonagen zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial.

1: Kompaktes Tischgerät

Mobil und flexibel einsetzbar.
Zuverlässiger Antrieb für den Dauerbetrieb.
Integrierte Turbofunktion löst Materialstau.
Griffmulden für den leichten Transport.
Stabile Füße für einen rutschfesten Stand.
Arbeitsbreite stufenlos justierbar.
Polstermaterial nach Maß herstellen.
Übersichtliches Bedienfeld mit LED-Anzeige.
Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl (unempfindlich gegen Kotonklammern).

**2+3: Robustes Standgerät mit Lenkrollen inkl. Feststellbremse**

Flexibel einsetzbar.
Mit Not-Aus-Schalter.
Verarbeitet in einem Schritt mehrere Lagen ausgedienter Kartonagen zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial.



Abb.	1	2	3
Typ	C400	P425	P425 inkl. Absaugadapteranschluss
Durchsatzleistung	kg/h	50	80
Leistungsaufnahme	W	625	2000
Spannung / Frequenz		220–240 V/50 Hz	220–240 V/50–60 Hz
Eingabebreite	mm	415	425
Einfühlhöhe	mm	10	20
Geräuschpegel Leerlauf	dB(A)	ca. 68–70	ca. 60–62
Maße BxTxH	mm	610x395x375	770x611x1040
Gewicht	kg	46,65	160
€	1486,00	4065,00	4297,00
Bestell-Nr.	3010 2237	3010 2238	3010 2239
			(B464)

HIGHLIGHT**4 Entstauber für Verpackungspolstermaschine**
HSM ProfiPack P425

NEU

• Kompakt und leistungsstark

Karton- und Staubpartikel werden zuverlässig abgesaugt.

• Einsatz/Anwendung

Zum Anschluss an die Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, inkl. Adaptionssatz für Absaugung.

• Technische Daten:

Filterfläche: 0,8 m².

Staubklasse: M

Behälter-/Auffangvolumen: 1 l.

Druckluftanschluss (erforderlich): 4 – 6 bar.



Abb.	Spannung / Frequenz	Geräuschpegel Leerlauf dB(A)	Unterdruck max. Pa	Luftvolumenstrom max. m ³ /h	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
4	220–230 V/50–60 Hz	71	19000	200	390x210x500	1974,00	3010 2240

(B464)