

Schlauchaufroller

- Kompaktes, robustes Metallgehäuse**

Für die Wand- und Deckenmontage geeignet.
Arretieren und automatisches Aufrollen durch einfaches Ziehen.
Sorgt für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Einsatzgebiet: Gewerbe und Industrie.

- Lieferumfang:**

Inklusive Druckluftschlauch aus Polyurethan (PU) mit Schnellanschlusskupplung 1/4" und Stecknippel 1/4".

metabo

| Schlauchlänge m | Anschluss-schlauch m | Innendurch-messer mm | Außendurch-messer mm | Druck max. bar | € | Bestell-Nr. |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------|
| 12 | 1 | 8 | 12 | 12 | 269,00 (W972) | 9459 1015 |



Schlauchwagen ALBA Royal Serie II

- Stabile Ganzstahlkonstruktion**

Galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei).
Doppelt gelagert.
Rostfreier Anschlussbogen.
Dreharmatur kugelgelagert.
PU Räder mit Stahlfelgen.

ALBA
KRAPF

- Technische Daten**

Arbeitsdruck: max. 25 bar.
Temperatur: Wasser und Dampf max. 100 °C.
Schlauchkapazitäten:
Ø 13 mm (1/2") = 100 m.
Ø 16 mm (5/8") = 80 m.
Ø 19 mm (3/4") = 50 m.

| Anschluss-Ø " | Gewicht kg | €/St. | Bestell-Nr. |
|---------------|------------|------------------|-------------|
| 3/4 | 12 | 332,50 (B590) | 3061 0217 |



Wasserschlauch Plexus AT, ohne Kupplung

- Flexible und komfortabel in der Handhabung**

Trikot-Gewebe, Anti-Torsion (AT).
Abrieb- und knickfest.
UV- und witterungsbeständig.
Frei von Cadmium und Blei.
REACH-konform.
RoHs-konform.
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +65°C.



| Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Wandstärke mm | Betriebsdruck bar | Schlauchlänge m | €/Rolle | Bestell-Nr. |
|------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|---------|-------------|
| 12,5 | 16,8 | 2,15 | 10 | 25 | 39,10 | 3061 0404 |
| 12,5 | 16,8 | 2,15 | 10 | 50 | 78,30 | 3061 0406 |
| 19 | 24,4 | 2,7 | 7 | 25 | 68,90 | 3061 0405 |
| 19 | 24,4 | 2,7 | 7 | 50 | 138,00 | 3061 0403 |
| 25 | 31,6 | 3,3 | 6 | 25 | 119,50 | 3061 0407 |
| 25 | 31,6 | 3,3 | 6 | 50 | 239,00 | 3061 0408 |

(B592)

