

Edelstahl-Schlauchaufroller Modell VA 5000



- **Komplett aus rostfreiem Stahl**
Zum Einsatz in „hygienischen Betrieben“ wie Krankenhäusern, Großküchen, Schlachtereien und der chemischen Industrie.
Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort.
- **Für Schlauchlängen von 10–30 m**
Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung.
- **Leichtes Handling**
Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch.
- **Flexible Montage**
Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung an Boden, Wand oder Decke.
- **Sonderanfertigungen**
Spezielle Anfertigungen, z. B. schwenkbar, auf Anfrage möglich.
- **Technische Daten**
Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar.
Für Hochdruck – Wasser bis 200 °C = 250 bar.



Ausführung	Schlauchlänge/ DN	Anschluss- gewinde mm	Gewicht ca. kg	ohne Schlauch		mit Schlauch		Zubehör: schwenkbare Wandplatte	
				€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Druckluft/Öl/Wasser	10/13 m/mm	12,70 (G 1/2")	20	1872,00	3060 5312	2050,00	3060 5309	403,00	3060 5321
Druckluft/Öl/Wasser	15/13 m/mm	12,70 (G 1/2")	24	1981,00	3060 5313	2180,00	3060 5310	403,00	3060 5322
Druckluft/Öl/Wasser	20/13 m/mm	12,70 (G 1/2")	25	2059,00	3060 5314	2305,00	3060 5311	403,00	3060 5322
Hochdruckwasser bis 90 °C bzw. 200 °C	10/8–10 m/mm	9,25 (G 3/8")	20	2394,00	3060 5315	2630,00	3060 5318	403,00	3060 5321
Hochdruckwasser bis 90 °C bzw. 200 °C	20/8–10 m/mm	9,25 (G 3/8")	26	2547,00	3060 5316	2907,00	3060 5319	403,00	3060 5322
Hochdruckwasser bis 90 °C bzw. 200 °C	30/8–10 m/mm	9,25 (G 3/8")	30	2820,00	3060 5317	3331,00	3060 5320	403,00	3060 5323
				(B393)		(B393)		(B393)	

Edelstahl-Schlauchaufroller Modell VA 6000



Mit Schlauch auf Anfrage.

- **Rostfrei**
Für hygienische Betriebe und aggressive Medien.
- **Flexibler Flüssigkeitstransport**
Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort oder Werkzeug für Öl, Wasser und Druckluft.
Großer Mediendurchgang.
- **Robuste Metallkonstruktion**
Mit wartungsfreier Kugellagerung.
Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung.
- **Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten**
Montage möglich am Boden, Wand oder Decke.
- **Sonderanfertigungen auf Wunsch**
Individuelle Konstruktionen auf Anfrage lieferbar.
Schwenkbare Modelle auf Anfrage.
- **Technische Daten**
Für Schlauchlängen von 20–50 m.
Betriebsdruck: 30 bar.
- **Lieferung erfolgt ohne Schlauch!**



für Schlauchlänge/DN	Betriebsdruck bar	Gewicht ca. kg	ohne Schlauch		Zubehör: Rollenführung	
			€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
20/19 m/mm (3/4")	30	43	2590,00	3064 5370	331,00	3064 5385
30/19 m/mm (3/4")	30	50	2623,00	3064 5371	331,00	3064 5385
40/19 m/mm (3/4")	30	63	2961,00	3064 5372	331,00	3064 5385
20/25 m/mm (1")	30	48	2823,00	3064 5375	331,00	3064 5386
30/25 m/mm (1")	30	70	3007,00	3064 5376	331,00	3064 5386
40/25 m/mm (1")	30	70	3571,00	3064 5377	331,00	3064 5386
			(B393)		(B393)	