

Stahlblech-Kabeltrommel Garant® S

- **Robuste Ausführung**
Aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech.
- **3 Schutzkontakt-Steckdosen**
Mit Überhitzungs- und Überlastschutz.
Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, spritzwassergeschützt.
- **Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich**



IP44



Kabeltyp	Kabellänge m	€	Bestell-Nr.
Neopren H07 RN-F 3G1,5	40	106,50	3061 1610
Neopren H07 RN-F 3G2,5	25	124,00 (W910)	3061 1612

Kunststoff-Kabeltrommel Garant®

- **Besonders robust**
Hochfester Spezialkunststoff.
Verzinktes, stabiles Tragegestell.
- **3 Schutzkontakt-Steckdosen**
Spritzwassergeschützte, selbstschließende Deckel.
- **Überhitzungsschutz**
Kontrollleuchte leuchtet bei Überhitzung und Überlastung.
Zugelassen für erschwerte Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- **Sicheres Auf- und Abrollen**
Kabelführung am Handgriff.
- **Schutzart IP 44**
- **Für den Einsatz im Innenbereich**
Auch für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich geeignet.



IP44



Kabeltyp	Kabellänge m	€	Bestell-Nr.
Gummi H05 RR-F 3G1,5	50	130,50 (W910)	3061 1614

Kunststoff-Kabeltrommel

- **Besonders robust**
Hochfester Spezialkunststoff, verzinktes Tragegestell.
- **2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V**
Spritzwassergeschützte, selbstschließende Deckel.
- **1 CEE-Steckdose 400 V/16 A**
- **Sicherheitsabschaltung, 3-polig**
Mit Überhitzungsschutz.
Kontrollleuchte leuchtet bei Überlastung.
Zugelassen für erschwerte Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- **Sicheres Auf- und Abrollen**
Kabelführung am Handgriff.
- **Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den ständigen Einsatz im Außenbereich**
Auch für den Baustelleneinsatz nach BGI geeignet.


 DGUV-I
203-006
K2

IP44



Kabeltyp	Kabellänge m	Trommel-Ø mm	€	Bestell-Nr.
Neopren H07 RN-F 5G2,5	30	320	252,50 (W910)	9009 0150