



### Personenschutzstecker

- **Zum Schutz vor gefährlichen Stromschlägen**

Fehlerströme werden sofort erkannt und schnell vom Netz getrennt.

Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Fehlerstromschutzschalter mit zweipoliger Abschaltung.

Zuverlässiger Personenschutz mit Bemessungsfehlerstrom von 30mA.

Mit Klappdeckel.

- **Für den Einsatz im Außenbereich**

IP54, staub- und spritzwassergeschützt.

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +40 °C.



IP54

Nennfrequenz Hz	Schaltleistung max. W	Strombelastbarkeit A	€	Bestell-Nr.
50/60	3500	16	27,60 (W910)	9018 3005



### Personenschutzstecker, mit FI-Schutzschalter

- **Zum Schutz vor gefährlichen Stromschlägen**

Fehlerströme werden sofort erkannt und schnell vom Netz getrennt.

Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Zuverlässiger Personenschutz mit Bemessungsfehlerstrom von 30mA.

- **Mit FI-Schutzschalter**

Fehlerstromschutzschalter mit zweipoliger Abschaltung.

Für 3G0,75<sup>2</sup> bis 3G2,5<sup>2</sup> Kabel geeignet.

Schutzkontakt-Stecker (Typ E und F)

- **Für den Einsatz im Außenbereich**

IP55, staub- und spritzwassergeschützt.

Nenneingangsspannung: 230 V.



IP55

Strombelastbarkeit A	€	Bestell-Nr.
16	26,50 (W910)	9018 3010



### Druckluft-Stromverteiler

- **Robuste Ausführung**

Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.

Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahlgliederkette.

Mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, 230 V, mit selbstschließenden Deckeln

gegen Verstaubung und 2-Einhand-Druckluftkupplung.

- **Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe**

Arbeiten ohne Kabelgewirr am Arbeitsplatz.


Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten,  
beidseitig angeordnet.

- **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten**

Verteiler kann mit der stabilen, 3 m langen Stahl-Gliederkette  
direkt über dem Arbeitsplatz in gewünschter Höhe aufgehängt  
werden.



IP20



Kabeltyp	Kabellänge m	€	Bestell-Nr.
Kunststoff H05 VV-F 3G1,5	5	81,20 (W910)	9021 0011