

Schutzkontakt-Stecker, Vollgummi

- **Produktbeschreibung:**
Einfache und schnelle Montage.
Großer Anschlussraum.
Zugentlastung innenliegend.
Alle Kontaktschrauben sind aus einer Richtung bedienbar.
Kabeleinführung mit Knickschutz und Verstärkungsring zur Erhöhung der Lebensdauer.

IP54

- **Vollgummigehäuse (Haube TPE, Kontaktträger TPE)**
Schutzart: IP54.
Haube schwarz, ähnlich RAL 9005, Ring rot, ähnlich RAL 3000.
Passende Leitungsdurchmesser: 6-13 mm.
Prüfzeichen: VDE/ÖVE/Kema-Keur.



Ausführung	Nennstrom	€	Bestell-Nr.
3-polig, 250 V	16 A	3,63 (B999)	3065 0002

Schutzkontakt-Kupplung, Vollgummi, mit Deckel

- **Produktbeschreibung:**
Einfache und schnelle Montage.
Großer Anschlussraum.
Zugentlastung innenliegend.
Alle Kontaktschrauben sind aus einer Richtung bedienbar.
Kabeleinführung mit Knickschutz und Verstärkungsring zur Erhöhung der Lebensdauer.

IP54

- **Vollgummigehäuse (Haube TPE, Kontaktträger TPE)**
Mit Deckel und Deckelband.
Schutzart: IP54.
Haube schwarz, ähnlich RAL 9005, Ring rot, ähnlich RAL 3000.
Passende Leitungsdurchmesser: 6-13 mm.
Prüfzeichen: VDE/ÖVE/Kema-Keur.



Einfacher Klappdeckel

Ausführung	Nennstrom	€	Bestell-Nr.
3-polig, 250 V	16 A	9,20 (B999)	3065 0007

CEE-Stecker, 16 A

- **Breites Anwendungsspektrum**
Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft.
5-polig + 3Ph + N + PE, 400 V.



IP44



Ausführung	Nennstrom	€	Bestell-Nr.
5-polig, 400 V	16 A	4,57 (B189)	3065 0010

CEE-Kupplung, 16 A

- **Vielseitig einsetzbar**
Optimal für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft, 400 V.
Mit selbstschließendem Klappdeckel.
5-polig + 3Ph + N + PE.



IP44



Ausführung	Nennstrom	€	Bestell-Nr.
5-polig, 400 V	16 A	6,50 (B189)	3065 0015

CEE-Phasenwender 16 A

- **Breites Anwendungsspektrum**
Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft.
- **Einfache Änderung der Drehrichtung von Drehstromgeräten**
400 Volt, 3 Ph + N + PE.



IP44



Ausführung	Nennstrom	€	Bestell-Nr.
5-polig, 400 V	16 A	14,90 (B189)	3065 0016