

**LED-Lampen Q-Serie**

Hyperfocus™ zum stufenlosen Einstellen des Lichtstrahls von Flut- auf Punktlicht.  
Die verschiedenen Lichtmodi werden durch ILC (Intelligent Light Control) gesteuert.  
**Boost** = Maximaler Output, abhängig von Batterie und LED  
**Dimmer** = Dimmt Ihre Beleuchtung auf den gewünschten Effekt

**Hoch** = Nachhaltige hohe Lichtleistung  
**Medium** = Medium Output, Medium Brenndauer  
**Memory** = Erinnert sich ihrer neuesten Lichtleistung  
**Niedrig** = Lang anhaltende niedrige Lichtleistung  
**SOS** = SOS-Funktion  
**Stroboskop-Funktion** = Strobo-Blinklicht, Frequenz 10 Hz

**LED-Taschenlampe Q-Serie****• Robuste Ausführung**

Aus eloxiertem Aluminium, spritzwassergeschützt.  
Mit goldbeschichteten Kontakten.  
Arbeitstemperatur von -20 °C bis +50 °C.

**1 Q1 mini**

- Mit Hyperfocus™-, Hoch- und Niedrig-Funktion**  
Leuchtstärke in 2 Stufen (100/25 %) einstellbar.
- Lieferumfang**  
Mit 1 Micro-Batterie AAA/LR03, Clip.

IPX4



1

**2 Q1**

- Mit Hyperfocus™-, Hoch- und Niedrig-Funktion**  
Leuchtstärke in 2 Stufen (100/25 %) einstellbar.  
Fest verbaute CREE-LED.  
Lichtstrahl fokussierbar (10–70°).  
Schutzart IPX4, Einsatz im Innen- und Außenbereich.
- Lieferumfang**  
Mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03, Clip und Lichtumlenker.

IPX4



2

**3 Q1r**

- Mit Hyperfocus™-, stufenloser elektronischer Schalter**  
Fest verbaute CREE-LED.  
Leuchtstärke stufenlos (100–5 %) einstellbar und Boostfunktion.  
Lichtstrahl fokussierbar (20–70°).  
Schutzart IP20, Einsatz im Innenbereich.  
Betrieb über fest verbauten Li-Polymer-Akku 3,7 V/720 mAh.
- Lieferumfang**  
Inklusive USB-C-Ladekabel.

IP20



3

**4 Q2**

- Mit Hyperfocus™-, Hoch- und Niedrig-Funktion**  
Leuchtstärke in 2 Stufen (100/25 %) einstellbar.  
Fest verbaute CREE-LED.  
Lichtstrahl fokussierbar (10–70°).  
Schutzart IPX4, Einsatz im Innen- und Außenbereich.
- Lieferumfang**  
Mit 1 Mignon-Batterie AA/LR06, Clip, Handschlaufe und Gürteltasche.

IPX4



4

**5 Q4**

- Mit Hyperfokus™-, Boost-, Dimmer- und Memory-Funktion**  
Einschaltung durch Metallknopf mit Touch-Funktion.
- Lieferumfang**  
Mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03, Handschlaufe und Gürteltasche.

IPX4



5

Typ	Leuchtstärke lm	Brenndauer h	Leuchtweite m	Maße mm	Gewicht g	€	Bestell-Nr.
1	30/120	1,5– 5	60	98,0x15,0	38	39,50	9038 0010
2	40/160	4 –10	70	144,0x15,0	56	48,60	9038 0015
3	6/550	1 –50	100	141,5x15,0	48	70,60	9038 0020
4	40/200	2 – 5	150	116,0x26,0	80	58,50	9038 0025
5	8–400/400	2 –80	200	129,0x36,0	152	85,00	9038 0045

(W709)