



Industriezählwaage IFS

NEU

- **Industrieausführung**

Für den Versand, Wareneingang, Industrie 4.0, Automotive, Metallverarbeitung. Wägeplatte aus Edelstahl.

- **Einfache Bedienung**

Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock. Mit hinterleuchtetem LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm. Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig). 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc. Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um und nach der kompletten Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich.

- **Genaues Zählen**

Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

Summieren von Zählteilen. Ausdruck von Datum und Uhrzeit.

- **Auswertegerät**

Maße BxTxH 260x150x65 mm. Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m. Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C.

- **Stromversorgung**

Mit Steckernetzteil 230 V/50 Hz.

- **Lieferung inkl. Arbeitsschutzhülle**

Umfangreiches Zubehör wie z. B. DAkkS-Kalibrierschein auf Anfrage lieferbar.

Typ	Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	kl. Teilegewicht g	Nettogewicht ca. kg	Wägefläche BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
IFS 6K4S	3/ 6	0,1/0,2	1	3,8	230x230x110	515,00	3010 3880
IFS 10K-4	6/ 15	0,1/0,2	2	4,8	300x240x110	566,00	3010 3881
IFS 30K0.2DL	12/ 30	0,2/0,5	5	7	400x300x120	628,00	3010 3882
IFS 60K0.5D	30/ 60	0,5/1	10	7	400x300x120	628,00	3010 3883
IFS 60K0.5DL	30/ 60	0,5/1	10	12	500x400x140	803,00	3010 3884
IFS 100K-3	75/150	1/2	25	12	500x400x140	886,00	3010 3885
IFS 100K-3L	75/150	1/2	25	20	650x500x140	1133,00	3010 3886
IFS 300K-3	150/300	2/5	50	22	650x500x140	1133,00	3010 3887

(B240)

Hängewaage HDB

- **Hochlastige XL-Version**

Größere Bauform schafft Platz für einen großen Handgriff, besseres Handling bei schweren Lasten. Waagen entsprechen den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/ Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit). Für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang.

manuell durch Drücken der Hold-Taste).

Mit Spitzenlast-Anzeige. Haken, Stahl, einklappbar.

- **Technische Daten**

Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm. Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C bis 35 °C. Inklusive Batterien, 2x 1,5 V AAA. Betriebsdauer: bis zu 180 Stunden. Einheiten (umschaltbar): N, lb, kg.

- **Mit Hold-Funktion**

Zum bequemen Ablesen des Wägewertes (automatisch bei Wägestillstand oder



Typ	Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
HDB 6K-3XL	5	6	101x25x203	85,00	3042 1257
HDB 10K-2XL	10	15	101x25x203	85,00	3042 1258
HDB 30K-2XL	20	30	101x25x203	85,00	3042 1259

(B240)

Hängewaage HCB

- **Stabile Aufhängung**

Edelstahl-Karabiner, Öffnung 13 mm. Edelstahl-S-Haken, Öffnung ca. 29 mm. Loch-Ø: < 200 kg = 14 mm, > 200 kg = 16 mm. Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm.

- **Präzises Justierprogramm (CAL)**

Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig (gegen Mehrpreis erhältlich).

- **Data-Hold-Funktion**

Einfrieren der Gewichtsanzeige durch Drücken der Hold-Taste für 5 Sek. Erleichtert das Ablesen des Wägewertes.

- **Stromsparschaltung**

AUTO-OFF-Funktion nach 3 Min. ohne Laständerung.

Abschaltbar.

Inklusive Batterie Size AA (3x 1,5 V AA). Betriebsdauer ca. 300 Std.



Typ	Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	€	Bestell-Nr.
HCB 50K100	100	50	100,00	3042 1101
HCB 100K200	200	100	110,00	3042 1102
HCB 200K500	500	200	105,00	3042 1103

(B240)