

Hängewaage CH**• Handlich und kompakt**

Herausziehbares Maßband (100 cm) an Gehäuseunterseite.
Zuverlässiger Überlastschutz und Tarierfunktion.
Automatische Abschaltung nach 5 Minuten.

• Messgerät mit hoher Genauigkeit

LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 11 mm.
Gehäusemaße mit Haken:
LxBxT 90x30x270 mm.
Gesamtlänge mit Edelstahlhaken: 270 mm.
Einschwingzeit 2 Sek., Gewicht ca. 315 g,
Lieferung inkl. Batterie (9V-Block).

Typ	Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	€	Bestell-Nr.
CH 15K20	20	15	75,00	3042 1020
CH 50K50	50	50	80,00	3042 1022
CH 50K100	100	50	70,00	3042 1043

(B240)



Kranwaagen finden Sie
auf der 3/127.

**Palettenwaage Typ UIB****• Robust und mobil**

Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet
zum Einsatz an mehreren Standorten.
Platzsparend und bequemer Transport
mit Rollen und Haltegriff.
Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet.
4 silikonbeschichtete Aluminium-
Wägezellen.
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 67.

• Technische Daten

Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm.
Maße Auswertegerät: 260x115x70 mm.
Kabellänge Auswertegerät: 5 m.
Batteriebetrieb möglich, 4x 1,5 V AA,
nicht serienmäßig.
Betriebsdauer bis zu 60 Stunden.
Nettogewicht: ca 55 kg.
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:
-10 °C bis +40 °C.

**• Summieren von Gewichtswerten und
Zählelementen**

Arbeitsschutzhülle (1 Stück) im Liefer-
umfang enthalten.



Praktische Transportgriffe



Bequemer Transport mit Rollen



Typ	Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
UIB 600K-1	600	0,2	1195x840x110	1020,00	3042 1260
UIB 1.5T-4	1500	0,5	1195x840x110	1020,00	3042 1261
UIB 3T-3	3000	1,0	1195x840x110	1020,00	3042 1262
Akku (6 V/1,2 Ah)	–	–	–	41,00	3042 1182

(B240)