



✓ TOP

Für den Einsatz im Gewerbe:

Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Teil 1 zur Verwendung im Gewerbe.

Tischventilator

- **Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff**
Flügelrad transparent, Schutzkorb aus Stahldraht.
Vertikale Korbneigung einstellbar.
Stabiler Standfuß mit Gummifüßchen im Gehäuse integriert.
- **3 Geschwindigkeitsstufen**
Bedienung über Druckschalter, 2-polig abschaltend.
Mit abschaltbarer, mechanischer 85°-Oszillation.
- **2,5 m Zuleitung, mit Euro-Flachstecker**
Motor mit thermischem Überlastungsschutz (für Dauerbetrieb geeignet).

Farbe	Höhe mm	Leistung W	Luftmenge m³/h	Flügel-Ø mm	Korb-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
weiß	480	35	2900	305	345	2,25	58,10	3014 1100
anthrazit	480	35	2900	305	345	2,25	58,10	3014 1101

(B522)

Standventilator

- **Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff**
Flügelrad transparent, Schutzkorb aus Stahldraht.
Höhenverstellbar, vertikale Korbneigung einstellbar.
Stabiler Standfuß mit Gummifüßchen.
- **3 Geschwindigkeitsstufen**
Mit abschaltbarer 85°-Oszillation.
- **2,5 m Zuleitung, mit Euro-Flachstecker**
Motor mit thermischem Überlastungsschutz (für Dauerbetrieb geeignet).



Farbe	Bedie- nung	Höhe mm	Leistung W	Luft- menge m³/h	Flügel-Ø mm	Korb-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
weiß	Druck- schalter	1125– 1315	50	4200	440	440	5,3	86,40	3014 1102
anth- razit	Fernbe- dienung	1140– 1335	50	4200	440	440	5,3	96,10	3014 1103

(B522)

Wandventilator

- **Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff**
Flügelrad transparent, Schutzkorb aus Stahldraht.
Vertikale Korbneigung einstellbar.
- **3 Geschwindigkeitsstufen**
Bedienung über Druckschalter oder per Fernbedienung.
LED-Anzeige der Funktion.
Mit abschaltbarer, mechanischer 85°-Oszillation.
- **2,5 m Zuleitung, mit Euro-Flachstecker**
Motor mit thermischem Überlastungsschutz (für Dauerbetrieb geeignet).



Farbe	Höhe mm	Leistung W	Luftmenge m³/h	Flügel-Ø mm	Korb-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
hellgrau	530	54	4200	400	443	3,8	96,10	3014 1106
anthrazit	530	54	4200	400	443	3,8	96,10	3014 1107

(B522)