

Akku-Bohrschauber DF002GZ

Kompakter, leistungsstarker Akku-Bohrschauber – besonders handlich durch kurze Bauform.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- 2-Gang-Getriebe
- Robust dank Aluminium-Druckguss Komponenten
- Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar
- LED-Arbeitslicht
- XPT – Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Spannung	V	40
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–600/0–2200
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13
Drehmoment weich/hart	Nm	30/64
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Gewicht ohne Akku	kg	1,2
€/Stück		148,00 (E101)
Bestell-Nr.		0100 0531

40,0 V

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Schraube M4 x 12, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

**Akku-Schlagschrauber TW008GZ****40,0 V**

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Sicherungspin und vier einstellbaren Schraubmodi.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- Automatischer Maschinen-Stopp nach Schrauben/Mutter-Lösung
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Schraube M4 x 12, Einhängebügel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Konstantelektronik

Spannung	V	40
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min ⁻¹	0–600/1200/1900/2300
Leeraufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min ⁻¹	0–1200/1900/2700/2900
Anziehdrehmoment	N	760
Lösemoment	Nm	1100
Standardschrauben		M10–M24
Hochfeste Schrauben		M10–M16
Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Gewicht ohne Akku	kg	2
€/Stück		293,00 (E101)
Bestell-Nr.		0179 6035

40,0 V

Leistungsstarker und robuster Akku-Schlagschrauber mit 3/4"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Konstantelektronik
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen
- Automatischer Maschinen-Stopp nach Schrauben/Mutter-Lösung

Lieferumfang: Maschine, Schraube M4 x 12, Einhängebügel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Konstantelektronik

Spannung	V	40
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min ⁻¹	0–950/0–1150/0–1400/0–1800
Leeraufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min ⁻¹	0–1900/0–2200/0–2400/0–2500
Anziehdrehmoment	N	1800
Lösemoment	Nm	2050
Standardschrauben		M12–M36
Hochfeste Schrauben		M10–M27
Werkzeugaufnahme	mm	19
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4
Gewicht ohne Akku	kg	3,2
€/Stück		342,00 (E101)
Bestell-Nr.		0179 6030