

Akku-Baustrahler VEGA 4 CONNECT

18,0/20,0 V

Diese Akku-LED-Bauleuchte ist kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18 V und allen anderen 18/20-V-Akkus führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinder SCANGRIP CONNECTOR.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarke LEDs
- Zwei Lichtstufen (50-100%)
- Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
- Integrierter Handgriff und Stellfuß
- Robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Staub- und wasserfest (IP54)

Lieferumfang: Leuchte,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18/20
Lichtstrom	lm	2000-4000
Farbtemperatur	K	6000
Abstrahlwinkel	°	100
Betriebsdauer	h	2,25-4,5 (18 V/5,2 Ah)
Betriebstemperatur	°C	-10 bis +40
Stativaufnahme		zylindrisch
Abmessung (L x B x H)	mm	280 x 289 x 103
Gewicht ohne Akku	kg	2,02
	€/Stück	135,00 (W914)
Bestell-Nr.		9043 0365

Akku-Handgriff MULTILIGHT BODY CONNECT

18,0/20,0 V

Handgriff zur Aufnahme eines Akkus und mehrerer austauschbarer Leuchtenköpfen der CONNECT-Serie.

Produkteigenschaften:

- Flexibler Teil des Gehäuses kann in einem Winkel von 120° verstellt werden
- Magnet zur Befestigung an metallischen Oberflächen
- Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akkus unter Verwendung des Steckverbinder SCANGRIP CONNECTOR

Lieferumfang: Handgriff,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18/20
Abmessung (L x B x H)	mm	202 x 114 x 82
Gewicht ohne Akku	kg	0,34
	€/Stück	54,90 (W914)
Bestell-Nr.		9043 0420

Akku-Arbeitsleuchte BASIC CONNECT

18,0/20,0 V

Kleiner und einfacher Universalbaustrahler für beengte Stellen.

Produkteigenschaften:

- Hauptlicht 30 fest verbaute SMD-LED
- Leuchtstärke in 2 Stufen (100/50 %) einstellbar
- Lampenkopf 2-achsig drehbar um 180°, auf- und zusammengeklappt und zur Seite gedreht
- Verstellbarer Standfuß, mit einziehbaren Haken, um 360° drehbar für flexible Positionierung
- Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akkus unter Verwendung des Steckverbinder SCANGRIP CONNECTOR

Lieferumfang: Leuchte,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18/20
Lichtstrom	lm	1000/500
Farbtemperatur	K	6000
Abstrahlwinkel	°	110
Betriebsdauer	h	9/18 (18 V/5,2 Ah)
Betriebstemperatur	°C	-10 bis +40
Stativaufnahme		ohne
Abmessung (L x B x H)	mm	158 x 79 x 62
Gewicht ohne Akku	kg	0,34
	€/Stück	59,90 (W914)
Bestell-Nr.		9043 0480

Inspektionsleuchtkopf FLEX HEAD CONNECT

18,0/20,0 V

Schlanker, kompakter und extrem leistungsstarker Inspektionsleuchtkopf.

Produkteigenschaften:

- Drehbar in alle Richtungen
- Leuchtstärke in 2 Stufen (100/50 %) einstellbar
- Passend zu Akku-Handgriff MULTILIGHT BODY CONNECT

Lieferumfang: Leuchte,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18/20
Lichtstrom	lm	750/375
Farbtemperatur	K	6000
Abstrahlwinkel	°	110
Betriebsdauer	h	12,5/26
Betriebstemperatur	°C	-10 bis +40
Abmessung (L x B x H)	mm	244 x 41 x 41
Gewicht ohne Akku	kg	0,1
	€/Stück	44,90 (W914)
Bestell-Nr.		9043 0425