

Schnellladegerät ASC 290**Produkteigenschaften:**

- Schnellladegerät für schnellste Ladezeiten
- Anzeige des Ladefortschritts
- USB-C Anschluss zum Laden externer Geräte (20 W)
- Geringer Standby-Stromverbrauch
- Austauschbarer Stecker zum weltweiten Einsatz



NEU

metabo

| | | |
|------------------|--------|--------|
| Ausgangsspannung | V | 12–36 |
| Eingangsspannung | V | 230 |
| Ladestrom | A | 16 |
| €/Stück | 133,00 | (E202) |

0100 1703

Schnellladestation ASC 55 MULTI 8

Schnelles, paralleles Aufladen von bis zu acht Li-Ion und LiHD Schiebesitz-Akkus von 12–36 V. Ideal für mittlere und größere Industriebetriebe, oder auch Handwerksbetriebe.

Produkteigenschaften:

- Tragegriff für den mobilen Einsatz vor Ort
- „AIR COOLED“-Ladetechnologie – Akkukühlung beim Laden für deutlich reduzierte Ladezeiten
- 8 vollwertige Ladeplätze mit prozessorgesteuertem Lademanagement für jeden einzelnen Akku
- Vereinfachte Wartung, weil nur eine jährlich wiederkehrende BGVa3-Prüfung für das eine Anschlusskabel nötig ist
- Zum Aufladen aller Akkus der CAS Partner
- Ein-/Ausschalter für die gesamte Ladestation
- Lieferumfang:** Ladestation, ohne Akku

metabo


Lädt bis zu 8 Akkus parallel

| | | |
|------------------|--------|--------|
| Ausgangsspannung | V | 12–36 |
| Eingangsspannung | V | 230 |
| Ladestrom | A | 3 |
| €/Stück | 791,00 | (E202) |

0178 1515

Start/Stop-Set CordlessControl

Zum automatischen starten des angeschlossenen Netzsaugers über das Ein-/Ausschalten des Akku-Werkzeuges.

Produkteigenschaften:

- Kompatibel mit den gängigen im Markt erhältlichen Akku-, Netz-Werkzeugen und Netz-Staubsaugern
- Manueller Start des Saugers auch durch den Remote-Knopf an der Anschlussmuffe des Schlauchs
- Funktion "Vibration Detection" am Sender ermöglicht das automatische Ein-/Ausschalten des Staubsaugers durch die Wahrnehmung von Vibrationen
- Bei zu geringen Vibrationen kann der Sender mit dem Multiband direkt am abzusaugenden Werkzeug angeschlossen werden
- Multiband zur Befestigung des Senders an allen gängigen Schlauchdurchmessern
- Start/Stop-Set Cordless Control ersetzt bei einem Netzsauger die Funktion der integrierten Gerätesteckdose

Lieferumfang:
Empfängersteckdose, Sender, 3 Multibänder, Batterie CR2032



| Eingangsspannung V | €/ Stück | Bestell-Nr. |
|-----------------------|-------------|---------------------|
| 230 | 109,00 | 0178 2001 (E203) |

Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO**Produkteigenschaften:**

- Für alle Li-Power- und LiHD-Schiebesitz-Akkus (12–36 V)
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie
- Zwei USB Anschlüsse mit jeweils 1,5 A Ladestrom
- Lademanagement für schonendes Laden und maximale Ladezyklen
- Zum Aufladen aller Akkus der CAS Partner



| | | |
|------------------|--------|--------|
| Ausgangsspannung | V | 12–36 |
| Eingangsspannung | V | 230 |
| Ladestrom | A | 8 |
| €/Stück | 166,00 | (E202) |

0178 1505

Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB**Produkteigenschaften:**

- Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
- 2 USB-Anschlüsse zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)
- 12 Volt Anschluss für die Metabo Heizjacke
- Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkus mit 14,4 und 18 V

metabo


| | | |
|------------------|-------|--------------|
| Ausgangsspannung | V | 2 x USB 5/12 |
| Eingangsspannung | V | 14,4–18 |
| Ladestrom | A | 2 |
| €/Stück | 34,00 | (E201) |

0178 0690

Werkzeugtracker
metabo
Produkteigenschaften:

- Weltweites Tracking
- Tracking im Nahbereich durch laute Signaltöne (120 dB)
- Aktivierbare Push-Nachricht bei Distanzüberschreitung zum Tracker
- Robustes Gehäuse mit hohem Staub- und Wasserschutz (IP 67)
- 3 Jahre Batterielaufzeit mit Info, wenn Austausch erforderlich
- Zahlreiche Fixierungsmöglichkeiten des Trackers am Objekt
- Nahezu unsichtbares Einklippen des Trackers in jeder metaBOX
- Idealer Überblick mit der Metabo App: registrierte Metabo Tracker und Elektrowerkzeuge können verknüpft werden



Für iOS

| Kompatibilität | Abmessung (L x B x H) mm | Gewicht g | €/ Stück | Bestell-Nr. |
|----------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| iOS | 58 x 45 x 9 | 29 | 29,33 (E201) | 0100 1734 |