

Bohrmaschine BOP 6Schnell-
spann-
system

Diese schnell laufende 1-Gang-Bohrmaschine bis 6 mm in Stahl eignet sich dank ihrer hohen Drehzahlstabilität für den Metallbau.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstark mit optimierter Drehzahl im unteren Durchmesserbereich
- Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasgebeelektronik

Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 5 m



Leistung	W	500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–4000
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	20/10/6
Bohrfutterspannbereich	mm	0,5–10
Werkzeugaufnahme		1/2"–20 UNF
Eckmaß	mm	23
Spannhals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	1,7
	€/Stück	344,00 (E027)
Bestell-Nr.		0101 0002

Bohrmaschine BOP 10Schnell-
spann-
system

Diese Bohrmaschine beansprucht bei der Arbeit wenig Platz: Das liegt an ihrer besonders flachen und schlanken Bauweise mit einem sehr guten Eckmaß.

Produkteigenschaften:

- FEIN Hochleistungs-Motor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Metall-Getriebekopf
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasgebeelektronik

Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 5 m



Leistung	W	500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–1500
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	30/15/10
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Werkzeugaufnahme		1/2"–20 UNF
Eckmaß	mm	23
Spannhals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	1,8
	€/Stück	354,00 (E027)
Bestell-Nr.		0101 0006

Bohrmaschine BOP 13-2Schnell-
spann-
system

Diese universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 13 mm empfiehlt sich mit ihrem Drehzahlbereich für Arbeiten in Stahl und Edelstahl.

Produkteigenschaften:

- FEIN Hochleistungs-Motor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Metall-Getriebekopf
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe zur optimierten Drehzahlanpassung
- Hohe Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasgebeelektronik

Lieferumfang:

Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 5 m



Konstantelektronik

Leistung	W	550
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–680/0–2200
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	37/16/13
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Werkzeugaufnahme		1/2"–20 UNF
Eckmaß	mm	23
Spannhals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	2
	€/Stück	429,00 (E027)
Bestell-Nr.		0101 0032

Bohrmaschine BOS 16-2Schnell-
spann-
system

Diese Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung kommt im Metallbau zum Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahlstabilität
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe zur optimierten Drehzahlanpassung
- Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Optimierte Drehzahl durch sechs elektronische Drehzahlstufen
- Flexibler und universeller Einsatz auch für Gewindeschritte bis M12
- Spannenhandgriff für optimale Kraftübertragung
- Drehmoment-Rutschkopplung
- Drehzahlgeregelter Tachoelektronik
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall
- Gasgebeelektronik
- Spannhals für Bohrständereinsatz

Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 4 m



Konstantelektronik

Leistung	W	1200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–520/0–1600
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	50/20/16
Gewindebohren		M12
Bohrfutterspannbereich	mm	3–16
Eckmaß	mm	27
Spannhals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	3,7
	€/Stück	639,00 (E027)
Bestell-Nr.		0101 0103