

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 MQ

Schnell-
spann-
systemim
Koffer

Konzipiert für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk: Diese Kernbohrereinheit ist so konstruiert, dass sie extrem belastbar ist. Hinzu kommt ein schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch.

Produkteigenschaften:

- 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrstand
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Mit QuickIN-Werkzeugaufnahme
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmittelbehälter

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Lastdrehzahl	min ⁻¹	130–520
HM-Kernbohr-Ø	mm	35
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50 (manuell 75)
Spiralbohrer-Ø	mm	18
Gewindeschneiden		M14
Senk-Ø	mm	31
Reiben-Ø	mm	18
Hub	mm	135
Hubbereich gesamt	mm	260
Kernbohraufnahme		QuickIN
Werkzeugaufnahme		MK 2
Magnethaltekraft	N	10000
Magnetfuß-Abmessung	mm	175 x 80
Gewicht nach EPTA	kg	11
	€/Stück	1499,00 (E027)
Bestell-Nr.		0111 0260

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 PQ

Schnell-
spann-
systemim
Koffer

Diese Magnet-Kernbohrmaschine ist klein und hubstark mit höchster Funktionalität für sehr sicheres und flexibles Arbeiten auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:

- Zentral angeordnete Bedienelemente im direkten Blickfeld
- Sicheres Arbeiten durch **Permanent-Magnet, Kippsensor und Komfort-Magnethaltekraft-Anzeige**
- Schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch reduziert das Risiko zum einfädeln am Werkstück
- Leichtes Ansetzen Dank minimalem Gewicht und Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung
- Hohe Standfestigkeit
- Schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch
- Intuitives Bedienkonzept mit Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik

Leistung	W	1010
Spannung	V	230
Lastdrehzahl	min ⁻¹	130–520
HM-Kernbohr-Ø	mm	35
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50
Spiralbohrer-Ø	mm	16
Gewindeschneiden		M14
Senk-Ø	mm	31
Reiben-Ø	mm	16
Hub	mm	135
Hubbereich gesamt	mm	260
Kernbohraufnahme		QuickIN
Magnetfuß-Abmessung	mm	70 x 195 x 52
Magnethaltekraft	N	9000
Gewicht nach EPTA	kg	12,5
	€/Stück	1459,00 (E027)
Bestell-Nr.		1111 0257

FEIN

- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher Memory Function

Lieferumfang: Maschine, Kühlmittelbehälter, Zurring, Spänehaaken, Zentrierstift, Berührschutz, Kunststoff-Transportkoffer



i INFO

Konstantelektronik

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 MQW

- Ausführung wie vor, jedoch mit Weldon-Aufnahme

	€/Stück	1499,00 (E027)
Bestell-Nr.		0111 0270

NEU

FEIN

- Rechts-/Linkslauf
- Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung
- Bohrmotor-Klemmhebel

Lieferumfang: Maschine, Kühlmittelbehälter, Zurring, Spänehaaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer



i INFO

Mit Permanent Magnet

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 PQW

- Ausführung wie vor, jedoch mit Weldon-Aufnahme

	€/Stück	1459,00 (E027)
Bestell-Nr.		1111 0255