

**Magnet-Bohrständer MBS 16 X****NEU****Produkteigenschaften:**

- Leichter, kompakter Industrie-Bohrständer für den universellen Einsatz: Bohren, Gewindebohren, Reiben und Senken
  - Doppelte Bohrmotorführung für den Einsatz größerer Bohrwerkzeuge
  - Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung
  - Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch
  - Seitenwechselbares Vorschubhandrad
  - Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe
- Lieferumfang:** Bohrständer, Kühlmitteltank, Zurrung, Berührschutz

Leistung	W	100
Spannung	V	230
max. Bohrer-Ø	mm	16
max. Gewinde-Ø		M12
max. Senk-Ø	mm	50
Höhe (Bohrständer)	mm	420
Hub	mm	145
Hubbereich	mm	325
Spannhals-Ø	mm	43
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 90
Magnethaltekraft	N	12500
Gewicht nach EPTA	kg	9,0
€/Stück		1169,00 (E033)
Bestell-Nr.		<b>0100 1796</b>

**Magnet-Bohrständer MBS 25 F****NEU****Produkteigenschaften:**

- Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine
  - Doppelte Bohrmotorführung für den Einsatz größerer Bohrwerkzeuge
  - Hohe Magnethaltekraft
  - Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch
  - Seitenwechselbares Vorschubhandrad
  - Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe
- Lieferumfang:** Bohrständer, Kühlmitteltank, Zurrung, Berührschutz, Reduzierring Ø 43 mm

Leistung	W	100
Spannung	V	230
max. Bohrer-Ø	mm	25
max. Gewinde-Ø		M20
max. Senk-Ø	mm	50
Höhe (Bohrständer)	mm	455
Hub	mm	145
Hubbereich	mm	290
Spannhals-Ø	mm	53
Schwenkbereich	°	7
Magnetfuß-Abmessung	mm	205 x 95
Magnethaltekraft	N	14000
Gewicht nach EPTA	kg	12,5
€/Stück		1719,00 (E033)
Bestell-Nr.		<b>0100 1797</b>

