

**Schlagschrauber GDS 30 Professional**

25,4 mm
1"

Für den Einsatz an großen Verschraubungen eignet sich dieser Schlagschrauber. Benutzt wird er unter anderem für Lkw, Baumaschinen, im Nutzfahrzeugbau, in der Schwerindustrie sowie in der Petrochemie.

**Produkteigenschaften:**

- Zusatzgriff mit Stützsteller in zwei Positionen montierbar
- Rückschlagarmes V-Nutenschlagwerk
- Aufhänge-Einrichtung für Federzugbefestigung

Leistung	W	920
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	860
Anziehdrehmoment	Nm	1000
Schrauben-Ø		M30
Werkzeugaufnahme	mm	25,4
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1
Gewicht nach EPTA	kg	7,3
	€/Stück	1318,00 (E001)
Bestell-Nr.		<b>0115 0230</b>



**Lieferumfang:** Maschine, Aufhängebügel, Zusatzhandgriff

**Schlagbohrmaschine GSB 13 RE Professional**

Schnell- spann- system
------------------------------

Diese Schlagbohrmaschine für den professionellen Einsatz ist besonders handlich und beansprucht wenig Platz. Das liegt an ihrer kompakten Bauform.

**Produkteigenschaften:**

- Softgrip
- Elektronik und Drehzahlvorwahl
- Metall-Schnellspannbohrfutter

Leistung	W	600
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	0-2800
Leeraufschlagzahl	min <sup>-1</sup>	0-44800
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	25/10
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	15/13
Drehmoment	Nm	10,8
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5-13
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s <sup>2</sup>	26
Gewicht nach EPTA	kg	1,8
	€/Stück	85,00 (E001)
Bestell-Nr.		<b>0100 0109</b>



**Lieferumfang:** Maschine, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag



Konstantelektronik

**Schlagbohrmaschine GSB 16 RE Professional**

Schnell- spann- system
im Koffer

Diese Schlagbohrmaschine lässt sich auf lange Sicht einsetzen: Das robuste Metallgetriebegehäuse hält auch größerer Beanspruchung stand.

**Produkteigenschaften:**

- Starker Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Metall-Schnellspannbohrfutter

Leistung	W	750
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	0-2800
Leeraufschlagzahl	min <sup>-1</sup>	0-47600
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	18/16
Drehmoment	Nm	18
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5-13
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s <sup>2</sup>	15
Gewicht nach EPTA	kg	2,2
	€/Stück	179,00 (E001)
Bestell-Nr.		<b>0100 0113</b>



**Lieferumfang:** Maschine, einhüsiges Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Konstantelektronik