

Kombihammer UHE 2660-2 Q Set



Dieser Kombihammer eignet sich zum Hammerbohren, zum Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln. Er empfiehlt sich mit seinem handnahen Schwerpunkt und mit seiner optimierten Griffkontur, die den Einsatz erleichtern.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Präzisionsgelagertes Hochleistungsschlagwerk
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Metabo Quick – Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter
- Vario (V) – Vollwellenelektronik
- Kabelschonende Kugeltülle
- Arretierbarer Schalter

Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter SDS-plus, Schnellspannbohrfutter, gummiertes Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.), metaBOX



metabo



Leistung	W	800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-1050/0-2500
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	4200
Einzelschlagenergie	J	2,8
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	(32/28)/(13/6)
Bohr-Ø Beton	mm	26/68
Hammerbohren/Bohrkrone		
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Gewicht nach EPTA	kg	3,1
	€/Stück	235,00 (E209)
Bestell-Nr.	0102 0199	

INFO

Konstantelektronik

Kombihammer UHEV 2860-2 Q Set



Dieser Kombihammer bietet 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln mit einem Hochleistungsschlagwerk, präzisionsgelagert, in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust. Gut handhaben lässt er sich dank seines handnahen Schwerpunktes und seiner optimierten Griffkontur.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- 2-Gang-Getriebe
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Wiederanlaufschutz
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Metabo Quick – Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter
- Arretierbarer Schalter

Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter SDS-plus, SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz 10-tlg., Schnellspannbohrfutter, gummiertes Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX



metabo



Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-900/2100
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	4500
Einzelschlagenergie	J	3,4
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	(35/30)/(13/6)
Bohr-Ø Beton	mm	28/68
Hammerbohren/Bohrkrone		
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Gewicht nach EPTA	kg	3,3
	€/Stück	344,00 (E209)
Bestell-Nr.	0102 0208	

INFO

Konstantelektronik