

Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162

im
Koffer



Für Trockenbohrungen bis zu 202 mm (optimal max. 162 mm) in besonders harten Materialien ist diese Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine gedacht. Sie eignet sich damit für hochverdichteten Kalksandstein, armierten Beton und andere abrasive Materialien.

Produkteigenschaften:

- Elektronik mit Sanftanlauf, Konstantelektronik, Temperatur- und Überlastabschaltung
 - IHT-Getriebe mit zuschaltbarem Softschlag
 - Mechanische Sicherheitskopplung
 - Leistungsstarker Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
 - Hand- und ständergeführtes Bohren von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau in wasserempfindlichen Bereichen
 - Effiziente Staubabsaugung von gesundheitsgefährdenden mineralischen Stäuben
 - Aufnahme für Zentrierstange
- Lieferumfang:** Maschine, Einmaulschlüssel SW32/41, Koffer



Mit Softschlag und Konstantelektronik

Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–1100
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	22000
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	82–162
Werkzeugaufnahme		1.1/4" UNC
Gewicht nach EPTA	kg	6,7
	€/Stück	872,00 (E077)
Bestell-Nr.		0700 0036

Bohrständer BST 162 H

Produkteigenschaften:

- Speziell für die Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162 konzipiert
- Arretierung in der Endlage



Diamant-Trocken-Bohrkronen Softschlag

Produkteigenschaften:

- Anwendung für armierten Beton und harten Kalksandstein
- Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4" außen
- Für Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162



Bohrkronen-Ø mm	Nutzlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
82	350	173,50	0700 0038
102	350	184,50	0700 0039
112	350	206,50	0100 0833
132	350	238,50	0700 0040
162	350	293,50	0700 0041

