

Mauerschlitzfräse EMF 125.2

im
Koffer

Diese Mauerschlitzfräse dient zum Schlitzen von Nuten und Kanälen in Kalksandstein und Mauerwerk für die Elektroinstallation.

Produkteigenschaften:

- Elektronik – Sanftanlauf, Konstantelektronik
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel
- Werkzeuglos einstellbare Schlitztiefe

Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	7500
Scheiben-Ø	mm	125
Trenntiefe	mm	30
Nutbreite	mm	30
Werkzeugaufnahme	mm	22,2
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht nach EPTA	kg	3,5
€/Stück		526,00 (E077)
Bestell-Nr.		0700 1300

- Saugschlaucharretierung – kein unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches
- Abschaltkohlen – Schutz des Motors
- Randnahe Arbeiten bis 10 mm

Lieferumfang: Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Ø 125 mm, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer



INFO

Mit 2 Diamant-Trennscheiben

Mauerschlitzfräse EMF 150.1

im
Koffer

Mit dieser Mauerschlitzfräse lassen sich Nuten und Kanäle in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk schlitzen.

Produkteigenschaften:

- Elektronik-Sanftanlauf
- Temperatur- und Überlastabschaltung
- Überlast-LED
- Spindelarretierung – einfacher Scheibenwechsel
- Saugschlaucharretierung
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
- Randnahe Arbeiten bis 18 mm

Leistung	W	2300
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	7500
Scheiben-Ø	mm	150
Trenntiefe	mm	45
Nutbreite	mm	46
Werkzeugaufnahme	mm	22,2
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht nach EPTA	kg	6,1
€/Stück		704,00 (E072)
Bestell-Nr.		0700 1350

- Nutbreiten in 1-mm-Stufen veränderbar
- Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen durch Klapp-Haube

Lieferumfang: Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Ø 150 mm, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer



INFO

Mit 2 Diamant-Trennscheiben

Mauerschlitzfräse EMF 180.2

im
Koffer

Diese Maurerschlitzfräse wird zum Schlitzen von Nuten und größer dimensionierten Kanälen in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk eingesetzt.

Produkteigenschaften:

- Elektronik-Sanftanlauf
- Temperatur- und Überlastabschaltung
- Überlast-LED
- Spindelarretierung – einfacher Scheibenwechsel
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel

Leistung	W	2300
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3100
Scheiben-Ø	mm	180
Trenntiefe	mm	60
Nutbreite	mm	60
Werkzeugaufnahme	mm	22,2
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht nach EPTA	kg	8,2
€/Stück		1007,00 (E072)
Bestell-Nr.		0700 1349

- Geteilte Arbeitsspindel-Fugenscheiben bis 10 mm Segmentstärke verwendbar
- Randnahe Arbeiten bis 15 mm

Lieferumfang: Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Ø 180 mm, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer



INFO

Mit 2 Diamant-Trennscheiben