

## Geradschleifer GGS 28 CE Professional

Dieser Geradschleifer lässt sich im Einsatz gut handhaben: Er hat eine kompakte und ergonomische Form.

### Produkteigenschaften:

- Hohe Leistungsreserve
- Konstantelektronik mit Drehzahlvorwahl zur Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe
- Direktkühlung
- Sanftanlauf, KickBack Control, Überlastschutz
- Doppelt abgedichtete Kugellager für hohe Lebensdauer

**Lieferumfang:** Maschine, 2 Maulschlüssel 19 mm, Spannmutter, Spannzange 6 mm



**BOSCH**



### INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	650
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	10000–30000
Spannzangen-Ø	mm	8
Schleifkörper-Ø	mm	50
Spindelhals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	1,4
	€/Stück	250,00 (E001)
Bestell-Nr.		<b>0125 0335</b>

## Geradschleifer GGS 28 C Professional

- Ausführung wie vor, jedoch mit 600 W Leistung, einer konstanten Leerlaufdrehzahl von 30000 min<sup>-1</sup>, ohne Drehzahlvorwahl

Bestell-Nr.	€/Stück	238,00 (E001)
		<b>0125 0325</b>

## Geradschleifer GGS 30 LS Professional

Hochleistungs-Geradschleifer für verschiedenste Schleif- und Entgratarbeiten, ausgelegt auf Komfort und Sicherheit. Zum Schleifen von Formteilen, Entgraten von Oberflächen, Fräsen von Bohrungen, Bearbeiten von Schweißnähten und Entfernen von Farbe und Rost.

### Produkteigenschaften:

- Schmaler Griffumfang
- Drehzahlvorwahl und Konstantelektronik
- KickBack Control
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz

**Lieferumfang:** Maschine, Spannzange 6 mm, Spannschlüssel



**BOSCH**



### INFO

Konstante Leerlaufdrehzahl

Leistung	W	750
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	7000–33000
Schleifkörper-Ø	mm	25
Spannzangen-Ø	mm	6
Spindelhals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	1,7
	€/Stück	222,00 (E001)
Bestell-Nr.		<b>0100 1136</b>

## Geradschleifer GGS 8 CE Professional

Handliche Bauform trifft hohes Drehmoment: Dieser Geradschleifer eignet sich besonders zum Schleifen von Flächen mit Lamellen-schleifern, Bürsten und anderem Zubehör.

### Produkteigenschaften:

- Konstant- und Regel-Elektronik, Drehzahlvorwahl
- Direktkühlung
- KickBack Control schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab
- Doppelt abgedichtete Kugellager
- Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte
- Abschaltkohlebürsten

**Lieferumfang:** Maschine, Maulschlüssel 13 mm, Maulschlüssel 19 mm, Spannzange 6 mm



**BOSCH**



### INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	750
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	2500–8000
Spannzangen-Ø	mm	8
Schleifkörper-Ø	mm	50
Spindelhals-Ø	mm	43
Gewicht nach EPTA	kg	1,7
	€/Stück	380,00 (E001)
Bestell-Nr.		<b>0125 0315</b>